

变电站远动通讯柜

产品名称	变电站远动通讯柜
公司名称	杭州继保电气集团有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:杭州继保 型号:VIP-9000 产地:杭州
公司地址	浙江省杭州市西湖区创美华彩中心3幢14层1409室(注册地址)
联系电话	0571-85123097 13216121161

产品详情

远动通讯柜简介

远动通讯柜和远动柜系统是相对等范围的设备功能进行监视和控制的设备包括包括端侧的装置信息的端

远动通讯操作步骤

- 1.数据采集：采集状态量、数字量、脉冲计数值、模拟量。
- 2.执行命令：根据调度命令，完成对指定对象的遥控和遥调操作。
- 3.数据通信：向调度端转发采集数据。
- 4.其它功能：(1) 当地功能：利用后台机实施监控；
(2) 自诊断和自行恢复功能

远动通讯柜的组成

- 远动装置；
- 通讯管理机；
- 交换机；
- 调制解调器；
- GPS对时装置；
- 数字通道防雷器；
- 模拟通道防雷器；
- 插线板；
- 空气开关；
- 屏柜及附件

远动通讯柜的功能

各种遥测(电压、电流、功率、频率、温度等)和遥信(断路器、刀闸、隔离开关、接地刀闸、电容器、电抗器、变压器、母线、线路、设备等)状态信号给调度中心。它包括主变和输电线路的P、Q、I、S、U、F、T、W、V、A、M、N、O、P、Q、R、S、T、U、V、W、X、Y、Z、AA、AB、AC、AD、AE、AF、AG、AH、AI、AJ、AK、AL、AM、AN、AO、AP、AQ、AR、AS、AT、AU、AV、AW、AX、AY、AZ、BA、BB、BC、BD、BE、BF、BG、BH、BI、BJ、BK、BL、BM、BN、BO、BP、BQ、BR、BS、BT、BU、BV、BW、BX、BY、BZ、CA、CB、CC、CD、CE、CF、CG、CH、CI、CJ、CK、CL、CM、CN、CO、CP、CQ、CR、CS、CT、CU、CV、CW、CX、CY、CZ、DA、DB、DC、DD、DE、DF、DG、DH、DI、DJ、DK、DL、DM、DN、DO、DP、DQ、DR、DS、DT、DU、DV、DW、DX、DY、DZ、EA、EB、EC、ED、EE、EF、EG、EH、EI、EJ、EK、EL、EM、EN、EO、EP、EQ、ER、ES、ET、EU、EV、EW、EX、EY、EZ、FA、FB、FC、FD、FE、FF、FG、FH、FI、FJ、FK、FL、FM、FN、FO、FP、FQ、FR、FS、FT、FU、FV、FW、FX、FY、FZ、GA、GB、GC、GD、GE、GF、GG、GH、GI、GJ、GK、GL、GM、GN、GO、GP、GQ、GR、GS、GT、GU、GV、GW、GX、GY、GZ、HA、HB、HC、HD、HE、HF、HG、HH、HI、HJ、HK、HL、HM、HN、HO、HP、HQ、HR、HS、HT、HU、HV、HW、HX、HY、HZ、IA、IB、IC、ID、IE、IF、IG、IH、II、IJ、IK、IL、IM、IN、IO、IP、IQ、IR、IS、IT、IU、IV、IW、IX、IY、IZ、JA、JB、JC、JD、JE、JF、JG、JH、JI、JJ、JK、JL、JM、JN、JO、JP、JQ、JR、JS、JT、JU、JV、JW、JX、JY、JZ、KA、KB、KC、KD、KE、KF、KG、KH、KI、KJ、KK、KL、KM、KN、KO、KP、KQ、KR、KS、KT、KU、KV、KW、KX、KY、KZ、LA、LB、LC、LD、LE、LF、LG、LH、LI、LJ、LK、LL、LM、LN、LO、LP、LQ、LR、LS、LT、LU、LV、LW、LX、LY、LZ、MA、MB、MC、MD、ME、MF、MG、MH、MI、MJ、MK、ML、MM、MN、MO、MP、MQ、MR、MS、MT、MU、MV、MW、MX、MY、MZ、NA、NB、NC、ND、NE、NF、NG、NH、NI、NJ、NK、NL、NM、NN、NO、NP、NQ、NR、NS、NT、NU、NV、NW、NX、NY、NZ、OA、OB、OC、OD、OE、OF、OG、OH、OI、OJ、OK、OL、OM、ON、OO、OP、OQ、OR、OS、OT、OU、OV、OW、OX、OY、OZ、PA、PB、PC、PD、PE、PF、PG、PH、PI、PJ、PK、PL、PM、PN、PO、PP、PQ、PR、PS、PT、PU、PV、PW、PX、PY、PZ、QA、QB、QC、QD、QE、QF、QG、QH、QI、QJ、QK、QL、QM、QN、QO、QP、QQ、QR、QS、QT、QU、QV、QW、QX、QY、QZ、RA、RB、RC、RD、RE、RF、RG、RH、RI、RJ、RK、RL、RM、RN、RO、RP、RQ、RR、RS、RT、RU、RV、RW、RX、RY、RZ、SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SI、SJ、SK、SL、SM、SN、SO、SP、SQ、SR、SS、ST、SU、SV、SW、SX、SY、SZ、TA、TB、TC、TD、TE、TF、TG、TH、TI、TJ、TK、TL、TM、TN、TO、TP、TQ、TR、TS、TT、TU、TV、TW、TX、TY、TZ、UA、UB、UC、UD、UE、UF、UG、UH、UI、UJ、UK、UL、UM、UN、UO、UP、UQ、UR、US、UT、UU、UV、UW、UX、UY、UZ、VA、VB、VC、VD、VE、VF、VG、VH、VI、VJ、VK、VL、VM、VN、VO、VP、VQ、VR、VS、VT、VU、VV、VW、VX、VY、VZ、WA、WB、WC、WD、WE、WF、WG、WH、WI、WJ、WK、WL、WM、WN、WO、WP、WQ、WR、WS、WT、WU、WV、WW、WX、WY、WZ、XA、XB、XC、XD、XE、XF、XG、XH、XI、XJ、XK、XL、XM、XN、XO、XP、XQ、XR、XS、XT、XU、XV、XW、XX、XY、XZ、YA、YB、YC、YD、YE、YF、YG、YH、YI、YJ、YK、YL、YM、YN、YO、YP、YQ、YR、YS、YT、YU、YV、YW、YX、YY、YZ、ZA、ZB、ZC、ZD、ZE、ZF、ZG、ZH、ZI、ZJ、ZK、ZL、ZM、ZN、ZO、ZP、ZQ、ZR、ZS、ZT、ZU、ZV、ZW、ZX、ZY、ZZ

(3) 遥控（远方操作的简称）指通过远程指令实现远方操作。包括远方遥分和遥合断路器或刀闸。
头(位置)遥调(变电电压调整)等。通过远程指令实现远方调整厂站端的各种参数，如改变变压器的分接
远动通讯特点

110kV/52101主要是由综合自动化系统(包括保护单元和通信单元)和变电站监控系统构成，主要用于110kV/66
52101支持多种通信接口(以太网、RS232、IEC61850、RS485、CAN等)和通信规约(如modbus、IEC60870-
高电压等级变电站管理、配电自动化、输电线路、变电站、系统调度、终端功能、可随时间把握系统运行状态、

4、对变电站的控制、保护、测量、信号传递、远动等功能实现综合自动控制和管理。

5、间隔层设备包括保护设备、数据采集、控制设备及指示显示部分等。

6、可实现对间隔保护测控装置，对于任何具有不同规模、不同一次接线、不同要求的电站均

7、事件顺序记录和事故追忆功能。

8、GPS时钟同步。

9、可在控制室内(一台主变、多条线路等)分布式配置。保护全部采用微机保护，保护测控装置全部集