

唐音 校园电视台节目录制影视柔光灯

产品名称	唐音 校园电视台节目录制影视柔光灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1230.00/台
规格参数	产品重量:3.6KG 外形尺寸:510*415*40mm 优点:散热好,质量稳定
公司地址	中山市小榄镇埒西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

LED 会议平板灯额定电压：AC100~240V/50~60Hz，额定功率： 150W

光源： 432 颗 0.5W 高显高亮 LED 贴片灯珠

显示: 四位数码管+点阵式按键操作

显色指数：CRI 80

光束角度： 120 °

色温：3200K/5600K

控制通道： 2CH

中心照度： 398Lux/3 米；

功能简介

显示：TFT 液晶屏彩屏+点阵式按键操作，界面操作更快捷方便。

调光：DMX512 调光，独立电子线性调光；高达 65535 位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实

协议：DMX512、RDM 协议

光学：本品使用进口柔光扩散板，使光分布更均匀，光的利用率达 90%以上；特殊场合可选配磨砂柔光板。

优点：无风机完全静音设计,该 LED

平板灯作为新型节能灯代表,具有超薄、节能、寿命长、亮度高、无辐射、无频闪,整体处于完全密封的状态,面板和机身合为一体。整机采用铝型材的机箱,散热效果好,使用寿命也会因此更长。该灯采用高亮度贴片灯珠大面积矩阵排列，亮度高，静音能满足室内外影视拍摄对灯光布光要求。是传统三基色很好的替代品。

工作环境：IP20/室内使用，工作环境温度：-20 ° C~40 ° C

工作环境温度：-20 ° C~40 ° C

材料工艺：铝型材+钣金。

冷却系统：铝基板自然散热，无风机设计。

