

阻燃5VA光扩散PC日本帝人ML-5206ZHP

产品名称	阻燃5VA光扩散PC日本帝人ML-5206ZHP
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	PC:机械强度好 ML-520:高光泽 耐候抗UV 日本帝人:低光扩散 挤出级PC塑胶
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PC ???? GN-3610H

PC ???? GN-3610L

PC ???? GN-3620H

PC ???? GN-3620L

PC ???? GN-3620L BK

PC ???? GN-3630H

PC ???? GN-3630LM

PC ???? GN-3630PM

PC ???? GN-3710SH BK

PC ???? GN-3710SS BK

PC ???? GN-3720SH BK

PC ???? GN-3730SI BK BX310203

PC ???? GN-3730SK

PC ???? GS-3430 BK

PC ???? GV-3410R BK

PC ???? GV-3420R

PC ???? GV-3420R GY

PC ???? GV-3430R

PC ???? GV-3430RH BK

PC ???? K-1300

PC ???? K-1300Y

PC ???? L-1225L

PC ???? L-1225L BK

PC ???? L-1225LL

PC ???? L-1225R

PC ???? L-1225T

PC ???? L-1225Y

PC ???? L-1225Y BK

帝人集团通过遵守这一承诺的企业活动，不断提供应对世界各种课题和需求的解决方案、即价值，为实现企业理念其一的“Quality of Life（人类生活品质的提高）”贡献力量。

Panlite是帝人在日本实现工业化生产的聚碳酸酯树脂。长期以来，帝人一直致力于其性能的提高和用途开发等方面的研究，并取得了众多的成果，从而使Panlite成为了公认的具有代表性的工程塑料。Panlite在耐冲击性、耐热性、尺寸稳定性、电学特性、透明性以及卫生性能等诸多方面具有其突出的优点。现在**应用于电子电器、办公用品、***机械、汽车、医疗、劳保及家庭用品等众多领域。

Panlite???????

耐冲击性在塑料中具有耐冲击强度值，而且其性能高于铸锌和铸铝

使用温度范围在低温到高温（-100 ~129 ）的很宽的范围内仍可保持稳定的特性

电学性能在很宽的温度范围内具有优良的电绝缘性能

透明性具有塑料中少有的透明性，适合光学及板材用途。

尺寸稳定性具有优良的耐蠕变性能，尺寸几乎不受吸湿、温度、时间变

阻燃性具有优良的阻燃性，通过了UL规格Subject94的V-0、V