丰江铅酸电池6V250AH/FULLRIVER蓄电池DC250-6V低电阻

产品名称	丰江铅酸电池6V250AH/FULLRIVER蓄电池DC250-6V低电阻
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:丰江 化学:铅酸 电压:12V
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

丰江铅酸电池6V250AH/FULLRIVER蓄电池DC250-6V低电阻丰江铅酸电池6V250AH/FULLRIVER蓄电池DC250-6V低电阻

作温度范围放电：-40°C 到 71°C，充电：-23°C
到60°C（应用温度补偿后的电压充电）推荐的工作温度范围23°C 到
27°C浮充电压温度平均在25 ° C时，2.25v/c to 2.30v/c VDC推荐的大充电电流C/5A
(20小时率容量的1/5倍电流)均衡和循环应用时的充电电压温度平均在25 ° C时，2.4v/c to 2.47v/c
VDC大交流纹波（充电器）为佳效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值（P-
P），大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P)，大允许交流纹波电流= C/20 A RMS自放电在25°C环境可以储存6个月，然后需要一次刷新充电。如果在较高温度下储存，刷新充电的间隔时间要短些

?????

?????

??90??????????

??

?????

????????????????????????????95%????????????????????????

????

??????????????????????????

????

?????????Pb-Ca-Sn????20??????????????????????????

???????

??10??45???????

???????

??????????????3??????????3????24Ah??7?????????????????6??????????5????????

???

???????????????????????????? ?????????????????7?10???38Ah??

???????

??

（1）阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命

（2） 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能（3） UL的认证的组件（4） 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济（5） 可以以任何竖直，旁侧或端侧方位放置（6） 符合航空运输协会/民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。（7） 可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部份）进行地面运输（8） 可以以非危险品（根据IMDG修正27款）进行水路运输（9） 计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

（ 25°C） :7-10年（40Ah以上） 5年（26Ah以下）

丰江铅酸电池6V250AH/FULLRIVER蓄电池DC250-6V低电阻丰江铅酸电池6V250AH/FULLRIVER蓄电池DC250-6V低电阻