

广安避雷塔安装中心

产品名称	广安避雷塔安装中心
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	服务项目:防雷检测 服务范围:防雷接地 服务产品:避雷针
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层(注册地址)
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

广安避雷塔安装中心 四川雷电防雷技术有限公司是一家专注于防雷产品的研发、生产、销售和防雷工程设计、防雷工程施工、防雷设备设施维护为一体的综合性防雷公司。我们坚持以人为本，创诚信企业，始终遵循“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，为客户提供的防雷技术服务。近几年来，国内大部分汽车工业高风险企业都采用了非金属外壳、地下至内部密闭的防雷体系。这些企业虽然与国司并没有很强的竞争，但是随着国内大中型企业，特别是小型项目的建设和入驻，这些基地的“防雷保护”会发挥越来越重要的作用。

避雷带做法：斜屋面避雷带安装，屋脊瓦处采用扁钢固定卡，避免钻孔击碎屋面瓦。

屋面爬梯与避雷带连接做法：屋面金属爬梯处避雷带安装，在上人处断开或直接敷设于结构面上。

设备基座与金属物接地做法：

电气设备不带电的金属外壳与接地装置(接地极)之间做可靠的电气连接。

屋面金属物做可靠接地连接。防雷接地主要类型：供电系统接地分为保护接地和工作点接地，保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地，接地网做法与避雷接地方式一样，接地电阻小于4欧。如达不到要求，则应加接地极，条件不好的，应加电解物及（或）更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出，系统可并为一个。工作方式，如地线和零线分开，也可合为一引到用电系统（或设备）。

接地系统须重复接地。也有独立分开的方式，TN-S系统。零地不能再合为一。广安避雷塔安装中心总等电位箱安装做法：总等电位箱内端子排采用专用端子卡联结、紧固，箱门安装紧贴于墙面。

防雷测试箱安装做法：室外防雷测试箱采用专用箱，带有接地测试标，箱门安装紧贴于墙面。雷立牌避雷针/雷立LL-150系列产品,四川雷电防雷技术有限公司自主研发生产的避雷针品牌（雷立），避雷针雷立LL-150系列型号避雷针，LL-150/1-20避雷针,LL-150/1-15避雷针,LL-150/2-20避雷针,LL-150-20避雷针,LL-150-T15避雷针。接地体的加工的具体要求和步骤 第1种材料的选择就是使用镀锌钢管。按照我们提前预定好的要求和数量进行加工。一般来说镀锌钢管的长度不应该小于2.5米。如果采用钢管打入地下，还应该根据我们地基的土质的情况加工成一定的形状，这样才可以打入地下。一般都是切成斜面型，或者是为了避免使打入时受力管子倾斜也可加工成扁尖形。避雷带做法 屋面明敷避雷带采用 10镀锌圆钢敷设，与预留引上线圆钢采用搭接焊，搭接焊长度不小于圆钢直径的6倍。

避雷带水平连接时，采用对接焊，下附不小于圆钢直径中心对节点，分别6倍长圆钢，且双面施焊。

避雷带高度为100~120mm紧固螺丝及垫片齐全。 焊接处涂刷防锈漆。