

敦品WX1800B小型移动式井下施工作业排风装置（外接交流电版）

产品名称	敦品WX1800B小型移动式井下施工作业排风装置（外接交流电版）
公司名称	苏州敦品工业科技有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	品牌:敦品 型号:WX1800B 产地:浙江
公司地址	昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A4号
联系电话	13372123999 13328055185

产品详情

苏州敦品WX1800B小型移动式井下施工作业排风装置（外接交流电版）主要针对如矿井通风、窖井排风、电缆井排风、污水坑道通风换气、管道井下排风、封闭房各种受限密闭狭小的空间，常年空气不流通的环境消防、应急救援、抢修、维修、抽排废气毒气使用，避免废气毒气危害工作人员的健康。敦品WX1800B小型移动式井下施工作业排风装置（外接交流电版）是用于预防电缆井下有毒有害气体损伤工作人员的一款通风设备，可以与气体检修设备配套使用。本产品采用一体式便携设计，自带电源，具有电量显示功能，已操作。敦品WX1800B小型移动式井下施工作业排风装置（外接交流电版）采用内转子电机，增压风叶，风量大，噪音低。请注意：此排风装置，是将井内的气体抽出，不是往井内输送气体。

型号WX1800电池驱动排风装置（内置锂电池版）

尺寸400*340* 400mm

风量1800m/h

输入电压AC220V 50Hz

逆变器功率500W

重量19.5kg

风机额定功率175W

电池容量24V 25Ah

输出电压AC220V 50Hz、DC5V 3.1A

续航时间5.5h

型号WX1800B（外接交流电源版）

尺寸400* 340* 400mm

重量15.2kg

产品参数：

尺寸（mm）：400*340*400 重量：19.5kg

风量（不带风管）：1800m³/h

风量（带风管）：300m³/h 额定功率：80W

输入电压：AC220V 50Hz 电池容量：48V 15Ah

逆变器功率：500W 输出电压：AC220V 50Hz、DC5V 3.1A

配置风管：5米-10米10寸风管 使用温度：-20-60

注意事项：

1、敦品WX1800B小型移动式井下施工作业排风装置（外接交流电版）充满电可连续使用约6小时，电量显示低于5%时请及时充电，以免影响产品性能和使用寿命。

2、敦品WX1800B小型移动式井下施工作业排风装置（外接交流电版）充电时请使用本产品配套的锂电池充电器进行充电，严禁直接将220V交流电直接输入装置进行充电，严重时可使装置损坏。

3、敦品WX1800B小型移动式井下施工作业排风装置（外接交流电版），要先启动电源开关，再启动风机开关，严禁调换顺序。

4、当本产品长时间不使用时，请存放于干燥环境中。建议每2到3个月为电池充电一次，防止电池馈电而损坏。