

内墙隔断岩棉销售厂家

产品名称	内墙隔断岩棉销售厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

防火岩棉板抹灰层工程施工进行3-7d且隔热层施工验收之后，即可开始抗裂纤维层工程施工。网格布长短不得超过3m，规格事前剪好，耐碱网格布包边条应剪去。抹粘结砂浆时，薄厚应控制在3-4 mm，抹总宽、长短与耐碱网格布相当粘结砂浆后该依照从右至右、从上向下顺序马上用铁抹子压进网格布。在窗洞口等地方应沿45度方位提早增贴一道耐碱网格布(400mm X 300 mm)。网格布中间钢筋搭接总宽不宜小于50 mm，禁止干钢筋搭接。阴角线处网格布要压茬连接，其总宽不得小于50 mm；阴阳角处也应当压茬钢筋搭接，其总宽不得小于200 mm。网格布铺装要整齐，无褶子，砂浆饱满度做到，同时还要刮平、找直，维持阳角线处方方正正和垂直角度。裙楼墙壁下边应铺贴两层网格布，第1层铺装耐碱网格布，网布面料与网眼布中间选用连接方式，不得网眼布在阳角线处连接，连接位置间距阳角线处不低于200 mm。然后再进行第2层耐碱网格布铺装，铺装方式如上所述，2层耐碱网格布中间粘结砂浆应圆润，禁止干铺。

应用环境温度：岩棉板的应用温度指它许可的长期用温度。岩亚麻纤维的软化点在900-1000C，在600C下长期用不容易发生任何转变。阻燃性：不管建筑行业或是传统行业的隔热保温行业，原材料的阻燃性是十分重要的。阻燃性这个概念指的是在给出测试条件下，在650C的实验炉中，试品不出现一切传统意义上的点燃。