

江阳区科华YTG3110 科华UPS电源10KVA/8KW

产品名称	江阳区科华YTG3110 科华UPS电源10KVA/8KW
公司名称	四川鹏冠恒业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区武侯大道顺江段77号4栋14楼16号
联系电话	13281808868 13281808868

产品详情

江阳区科华YTG3110 科华UPS电源10KVA/8KW

固定方式有硬质水泥地板上平面安装和设置走线地槽的槽钢安装两种方式、防静电活动地板的安装方式。地板承重能力地板承重能力是设计时关键因数。机柜的重量是通过安装在机柜下部的四个角上的地脚螺栓（直径为40mm）传递到地板上的，安装时应充分考虑地板的承重能力。易事特EA89100

产品图片参考：易事特EA89100产品特点综述：的数码技术：采用三块高速微控制器来实现电路控制、参数设定、运行程序管理，先进的自检和自侦测功能，可对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析。经过数字变换的正弦波电压及完美运行的新方案，可以满足您的实际需要 技术应用：DDC (Direct Digital Control) 直接数字控制/DSP(Digital Signal Processor)数字信号处理器/ASIC (Application Specified IC)专用IC/CPU(微处理器) IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)的卓越性能：具有良好的高速开关、高电压和大电流的工作特性；采用电压型驱动，只需要很小的控制功率；工作效率高（低损耗和低发热量），驱动电路小型化，高可靠性 完全满足从0到100%负载的跃变：能够提供瞬间满负载的要求，而且无需切换到旁路，并保持输出稳定可靠 大屏幕中文监控操作方便：运行状态、操作程序、测量值、故障检修资料、图像资料等，通过中文菜单操作，一目了然 保护功能齐全：设有多种系统保护功能，对超压、低压、过流、过载、短路、波型失真等有保护报警功能，因此机器故障率很低 采用瞬时波形控制方式，实现了输出电压失真小：三相独立瞬时波形控制，实现了以瞬时过载平衡度的控制；电流局部循环控制，使逆变器可抗负载启动时冲击电流，以及电涌时的过电流等进行高速控制；前馈控制可使UPS对负载变动进行快速响应