

# 清远PVC管 PPR管检测 塑料建材管道检测

产品名称	清远PVC管 PPR管检测 塑料建材管道检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

常见管材的基本性质

### 1、硬聚氯乙烯(PVC\_U)管

特性:通常直径为40—100mm。内壁光滑阻力小、不结垢、无毒、无污染、耐腐蚀。使用温度 40 ° C ,故为冷水管。抗老化性能好、难燃。

### 2、氯化聚氯乙烯(PVC\_C)管

特性:高温机械强度高,适于受压的场合。使用温度高达90 ° C左右,寿命可达50年。安装方便,连接方法为溶剂粘接、螺纹连接、法兰连接和焊条连接。阻

燃防火、导热性能低,管道热损少。管道内壁光滑,抗细菌的孳生性能优于铜、钢及其他塑料管道。热:膨胀系数低,产品尺寸全(可做大口径管材),安装附

件少,安装费用低。但要注意使用的胶水有毒性。

### 3、无规共聚聚丙烯管(PP-R管)

特性:无毒,无害,不生锈,不腐蚀,有高度的耐酸性和耐氯化物性。耐热性能好,在工作压力不超过06MPa时,其长期工作水温为70 ° C,软化温度为

140 ° C。耐腐蚀性好,不会孳生细菌,无电化学腐蚀。管材内壁光滑,不会结垢,采用热熔连接方式进行连接,牢固不漏,施工便捷,价格适中。缺点是属于可

燃性材料,不得用于消防给水系统。

#### 4、(PB管)

特性:较高的强度,韧性好,无毒。其长期工作水温为90 ° C左右,高使用温度可达110 ° C。易燃,热胀系数大,价格高。

#### 5、交联聚乙烯管(PEX管)

特性:无毒,卫生,透明。有折弯记忆性、可热熔连接、热蠕动性较小、低温抗脆性较差、原料较便宜。使用寿命可达50年。可输送冷、热水、饮用水及其

他液体。阳光照射下可使管加速老化,缩短使用寿命,这也是用于地热采暖系统的分水器前的地热管须加避光护套的原因。