

施耐德SP系列UPS不间断电源SPRM1K机柜基站用1KVA/800W机架式标机

产品名称	施耐德SP系列UPS不间断电源SPRM1K机柜基站用1KVA/800W机架式标机
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC施耐德ups 型号:SPRM1K 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

供应APC机柜式UPS电源 SPRM1KL长延时机型详细介绍

SPRM1KL 特点

关键特性

输出功率容量

800 瓦数 / 1.0kVA

机架高度

2U

输出连接

(4) Chinese outlet (备用电池)

额定输出电压

220V

额定输入电压

输入端子类型

CH1-10P China

线缆长度

1.5米

施耐德电气 SPM 在线式 UPS，1kVA 机柜式，长型，220V，用于中国市场

在线式单相UPS

包括: 基础 UPS 信令 RS-232 线, 软件光盘, 电源线, 架式安装支架, USB电缆, 用户手册

自动内部旁路

纯净的静态旁路开关(无桥接接触器)确保与旁路之间迅速可靠的传送，定为名义负载的125%。

经 UPS 关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

ECO模式

为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能

输入功率因数校正

本产品具有的输入功率因数校正功能，***UPS输入功率因数不论负载或市电如何，始终保持为1。这将使UPS对输入线缆、空气开关的要求***，从而使安装*****

智能电池管理

通过智能、***的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。

LCD 图形表示

文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

可安装机架的

仅占有1U的宝贵机架空间。在***需要的地方安放电源 - 在靠近设备的机架中。

串行连接

使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。

USB连接

使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。

Easy UPS在线 特点与***

可用性

智能电池管理

通过智能、***的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。

特点

ECO模式

为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能

***认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

直观的监控功能

以多种语言提供清楚准确的信息，使用户能够使用易用的导航键在本地配置 UPS。

输入功率因数校正

通过使用更小的发电机和更少的布线，降低安装***。

电池上的***弦波输出

模拟市电以使有源 PFC（功率因数校正后的）服务器和敏感电子设备具备别的兼容性。

管理软件

允许您轻松监视公用电力和管理UPS。

双转换在线拓扑结构

***了持续高水平的电能质量。配电波形上的任何干扰都通过零转换时间的交流到直流再从直流到交流的转换过程重新产生。电池仅作为备份电源使用。

经安全机构的认证

产品经过测试和认证，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.

管理软件

易管理性

串口连接

通过串口对UPS进行管理。

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

LCD 图形表示

文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

网络管理

通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理。

LED指示灯

为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。

可服务性

预测故障通知。

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

有声报警

提供改变市电和UPS电源条件的通知