

# 蓝阳环保 DSHK52 油漆车间废气处理设备

产品名称	蓝阳环保 DSHK52 油漆车间废气处理设备
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

## 产品详情

伴随着目前产业发展的需求，越来越多生产厂家都接着是注重环境保护，这其中包括有机废气处理，污水处理。依据客户的要求，产品研发出来的废气净化设备机器设备主要是针对喷漆所产生的有机废气，进行解决，促使有机废气做到环保等级之后才排出出来，解决了很多喷漆公司的迫在眉睫。对多种类型，废气净化设备机器设备不一样特征的有机废气治理方式，常见的有水喷雾法，冷疑，吸收法，点燃生成，催化反应，吸附。1、水喷雾法：水喷雾技术性广泛用于大气污染治理，已运用在喷漆环节中，如水帘柜为例子，其工作原理是由水喷到工业废气，水溶或粗颗粒地基沉降，完成污染物质、干净的气体分离的效果。具备简易的水资源优点，在同一时间沉淀过滤后，能够多次重复使用，降低水资源的浪费，水喷在对待大颗粒组成的一个很高的高效率，一般用于有机废气处理的预备处理。2、有机废气冷疑法：立即冷疑或吸附萃取冷疑后，根据分离和意义的有机化合物回收利用冷疑液。这种方法用以浓度较高的，低环境温度，有机废气处理排风量小。但投入大，能源消耗高，使用成本高，所以并没有特别要求，一般不选用此方法。3、催化燃烧法：有机废气加热至200——300 催化燃烧装置，做到净化的目地。节能型的办法，净化率高，无二次污染，工艺简单，操作简便。持续高温、浓度较高的有机废气治理有机化学废气的处理，不太适合较低浓度的，排风量大。4、废气净化设备机器设备吸附可以分为化学吸附和物理吸附，但“三苯”有机废气化学活性低，一般不选用化学吸收。物理学吸收液消化吸收较小的挥发物，它吸收成份具有很高的感染力的加温，制冷和重复利用剖析饱和状态消化吸收。此方法用以排量，低环境温度，较低浓度的。组装繁杂，投入大，吸收液的挑选比较困难，有两种环境污染。5、立即燃烧方式：应用原油或天然气辅助燃料燃烧加温混合物质加热至一定环境温度(700 -800 )，时间暂停一些，燃料燃烧所产生的有害物质。此方法工艺简单，设备成本低，但耗能高，使用成本高。6、吸附法：(1)先通过活性炭立即吸附有机废气，做到净化率95%，机器设备简易，投资少，操作简便，但是需要频繁更换活性炭，较低浓度的污染物质，无修复。(2)吸附法：有机废气在活性炭过滤，活性炭饱和空气解析和再造。