

FG16OH1R16 橡胶绝缘电缆

产品名称	FG16OH1R16 橡胶绝缘电缆
公司名称	上海埃镀电缆销售经营部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

FG16OH1R16 橡胶绝缘电缆

应用

适用于室内和室外安装，也可安装在潮湿的地方；对于固定安装在表面安装或金属结构上；直接铺设

适用于建筑工程中的一般应用符合火灾反应要求；用于在地方捆绑安装根据 CEI 64-8:V4 第 751.04.2.8.a 节的高火灾风险，具有反应防火等级 Cca-s3、d1、a3。

指示使用这些电缆的更多信息和建议在 CEI 20-67 的规范中。

适用

适用于室内和室外安装，也适用于潮湿场所和外部安装，用于安装在表面或金属结构上，允许直接铺设在土壤中。

通常用于机械或机械部件的互连，当需要一定程度的电磁干扰防护时。

标准

CEI 20-11, CEI 20-13, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, IEC60502-1, IEC60228, IEC60332.1, IEC60332.3-C, IEC60754.1

电缆结构

导体	软退火铜线，5级。
绝缘	特殊PVC绝缘料，符合EN50363-3标准要求
芯线颜色	色彩编码遵循DIN VDE 0293-308
屏蔽	屏蔽退火铜编织层覆盖率
外护套	PVC化合物
护套颜色	浅灰色 RAL 7035

技术特性

工作电压	600/1000 V
测试电压	4000V
抗拉	5KG/mm
弯曲半径Min	8 x D 电缆直径

工作温度 固定：-15 至+90

移动：-15 至+90

短时可达温度 +250C

阻燃 CEI 20-22 II - IEC 60332-34, CEI 20-35 - IEC 60332-1

绝缘电阻 10 M x km

具有认证

CE认证 UL认证

2014/35/UE (B.T.) - 2011/65/CE ; 2015/863/UE(RoHS); 305/2011EU