

施耐德UPS不间断电源SPRM3K机架式3KVA/2400W机房服务器稳压延时

产品名称	施耐德UPS不间断电源SPRM3K机架式3KVA/2400W机房服务器稳压延时
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC施耐德ups 型号:SPRM3K 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

????? SPM ??? UPS?3kVA ??????
220V?????????

Easy UPS在线 特点与***

特点

输入功率因数校正

通过使用更小的发电机和更少的布线，降低安装***。

直观的监控功能

以多种语言提供清楚准确的信息，使用户能够使用易用的导航键在本地配置 UPS。

管理软件

允许您轻松监视公用电力和管理UPS。

双转换在线拓扑结构

***了持续高水平的电能质量。配电波形上的任何干扰都通过零转换时间的交流到直流再从直流到交流的转换过程重新产生。电池仅作为备份电源使用。

ECO模式

为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率，同时不会牺牲保护功能

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

施耐德ups SPRM3K 易管理性

LED指示灯

为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。

LCD 图形表示

文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能

网络管理

通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.

串口连接

通过串口对UPS进行管理。

施耐德ups SPRM3K 产品分销

China

施耐德ups SPRM3K 物理参数

高

88mm, 8.8cm

宽

438mm, 43.8cm

深

16053mm, 1605.3cm

净重

27.6kg

毛重

31.2kg

装运高度

228mm, 22.8cm

装运宽度

570mm, 57.0cm

装运深度

794mm, 79.4cm

颜色

黑色

SCC规范

1073130434324 7

环境

工作温度

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95 (non-condensing) %

操作高度

0-3000米

存储温度

-20 - 50 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

在设备表面1米外可听到的噪音

50.0dBA

保护等级

IP 20

施耐德ups SPRM3K 相符性

管理机构认证

CE

标准***

2年内维修或更换