

# TOTO-J420久保田40千瓦静音柴油发电机

产品名称	TOTO-J420久保田40千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:久保田 型号:TOTO-J420 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

TOTO-J420久保田40千瓦静音柴油发电机，声光报警装置会自动报警，并能记忆故障点，同时能自动卸载停机，以确保机组安全。

地1，大泽动力的柴油发电机热效率高、燃油消耗率低，对比之下，传统柴油发电机组的热效率超高，可燃油消耗率也很高；

第二，大泽动力的柴油发电机的运行成本很低。大泽动力的全自动柴油发电机使用的雅马哈科技，所以在降低油耗上有天然的优势；

第三，大泽动力全自动柴油发电机还具有负荷适应能力强的优点。因为大泽动力的柴油发电机在选择材料的时候选择的是全铜材质，在抗击很好负荷的同时还能保障其电力的正常供应。

TOTO-J420久保田40千瓦静音柴油发电机AVR自动调节电压，将电压波动控制在低，其可靠的大泽动力性、稳定性、经济性、耐久性和环境安全性受到guo内外用户的欢迎，三包连保。多年来不断吸取现代内燃机领域的新工艺、新技术、新材料，所生产的产品具有起动方便、加速快、可靠性高、寿命长、经济性好和适应性强等特点。具有起动性能优良、运行可靠、低排放、电压稳定、低噪音、维护方便等优点，大泽原装机器以其核心专利制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧经济实用，整机质保1年，终身维护。

TOTO-J420久保田40千瓦静音柴油发电机，广泛应用于工业、矿山、建筑、通讯等领域，甚至在及为恶

劣的环境下，也能提供非常可靠的电力。公司創造设计的内置多及减震系统、能有效地消除机组运行时的振动，使控制系统及电气元件受到更好的保护。品种多结构较紧凑，体积小，重量轻性能稳定可靠，无故障期长达6500小时，1般维护保养易行，操作使用技术渐为中guo客户所熟悉重视环保要求，废气排放污染较低，寿命长。

参数：		型号：T	
OTO-J420			
发电机参数		消音装置：	工业消音器
额定功率：	40KVA	发动机型号	V1305/1335CC
备用功率：	42KVA	满载耗油量:	4.5L ( L/小时)
额定频率：	50HZ	油箱容积：	100L
额定电压：	220/380V	机油容积：	4.3L
电机类型：	稀土永磁电机	备用功率：	34PS/3600RPM
机器负载率：	90%	缸径*行程：	4*80*79mm
相 数：	单/三相	曲轴（面向飞轮 ）	逆时针
功率因素：	1.0/0.8	增压方式：	非增压
发动机参数		整机参数	
绝缘等级：	H	工作时间：	12-23H
启动方式：	电启动	噪音（db）7M	68-75
燃油型号：	0#或-10#柴油	燃油表：	有
调速方式：	自动调速	整机超载保护:	有
发动机品牌：	久保田	自动过载保护：	
冷却方式：	水冷	电压表：	
额定转速：	3000r/min	输出指示灯：	
缸体结构：	四缸、四冲程O HV	机器重量：	360kg
发动机类型：	E- TVCS涡流室式	外形尺寸：	1250*611*922mm
控制装置	ECU	电磁控油阀：	
发电机组标准配置如下			
电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：			
启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；			
日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%			
自选配件（费用另计）			
ATS自动切换装置		远程遥控启动	
特殊改装-车载版本（双层消音）		定制版本-车载版本（双层消音）	
执行标准：证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997			