

PET打包带

产品名称	PET打包带
公司名称	常州永宜包装材料有限公司
价格	12.00/KG
规格参数	
公司地址	常州鸣凰高新区
联系电话	86-051985072117 15961113558

产品详情

PET塑钢带（又称PET带）是当今国际上流行的替代铁皮带的新型捆扎带，凭着成本低、美观耐用、环保回收、自动化程度高等优势，普遍应用于替代钢带及PP带的新型捆扎包装材料。塑钢带广泛应用于钢铁、铝材、化纤、棉纺、烟草、纸业、陶瓷、木业

、金属制罐等行业。塑钢带打包特点如下：

抗拉力强：既有**打包钢带**般的抗拉力，又有能抗冲击的延展性，PET塑钢带材质是（聚脂），具有极强抗拉性，接近于同规格的钢铁皮带，是普通塑料带的几倍，更能确保您产品的运输安全。**延伸率小：**伸长率仅是聚丙烯（PP）带的六分之一，能长时间保持拉紧力。**耐温性强：**熔点为260度，120度以下使用不变形。**柔韧性好：**无钢皮带的锋利边缘，操作安全，既不伤手也不损坏被捆物体。**美观不生锈：**没有打包铁皮生锈污染被捆物体之患，色彩光亮可鉴。**经济效益佳：**比重轻，1吨塑钢带的长度相当于5吨钢带，每米单价低于钢皮带，能为您降低成本。

利用不同的原料可生产出适合不同用途的打包带产品，大致可分为三种。

1用瓶片直接使用的原料。拉伸强度 > 320Mpa（32kg/mm²），用于普通包装。如家电类、纸业、纺织业等轻负荷物品，取代PP打包带的包装。

2用瓶片造粒增粘原料，粘度 > 0.90，拉伸强度 > 420 Mpa（42kg/mm²），用于重负荷包装，如钢铁制品、玻璃、耐火砖、木业等物资，取代钢带包装材料。

3用原生料增粘原料，粘度 > 0.95，拉伸强度 > 460 Mpa（46kg/mm²），用于包装出口物品及档次要求高的重、轻包装，外观透明光亮，十分艳丽