

气动干灰插板阀，干灰闸板阀

产品名称	气动干灰插板阀，干灰闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y、H-10C气动干灰插板阀，干灰闸板阀用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，用可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动除去杂物。不锈钢闸板可以免腐蚀引起的密封泄漏。气动干灰插板阀，干灰闸板阀性能特点：1.短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量减轻；2.占用空间小，能支持管道的强度，可减少管道振动的可能性；3.闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能好，可以免由于闸板腐蚀引起的密封泄漏；4.上密封填料采用柔性PTFE，密封、操作轻便；5.闸板具有闸刀的功能，能闸断介质中杂物。气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表，由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快切断或开启的场合。1.双作用：对阀门开启和关闭的两位式控制；2.单作用：（弹簧复位）：在电器和气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。可选附件1.单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，可选防爆电磁阀）。2.接近开关3.气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。4.电/气阀门定位器（调节型用）。气动干灰插板阀，干灰闸板阀技术参数：

公称压力

壳体试验

密封试验

工作温度

适用介质

气动干灰插板阀，干灰闸板阀部件材质：

阀体、上盖

阀板

阀杆

密封圈

气动干灰插板阀，干灰闸板阀外形尺寸：

公称通径

高度

公称通径	250	300	350	400	450
高度	900	1125	1260	1450	1600

气动干灰插板阀，干灰闸板阀阀体部分尺寸（不含气动执行器）：

公称压力MPa

1.0

(GB/T9113.1)

气动干灰插板阀，干灰闸板阀结构图及连接尺寸：