电热膜 瑞申

产品名称	电热膜 瑞申
公司名称	上海瑞申红外电热技术有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:瑞申 型号:RSC318.RSC500 常温电阻:0（Ω）
公司地址	中国 上海市 上海锦秋路/沈阳办事处:白山路108号
联系电话	86-02486318090 13840309875

产品详情

品牌：瑞申 型号：RSC318.RSC500 常温电阻：0（Ω）
功率：10、15、20、25、30、35、4 表面尺寸：318X380（mm） 厚度：0.24（mm）
0（W）
主要用途：地面、天棚、墙裙采暖

上海瑞申电热技术有限公司生产远红外低温辐射电热膜，远红外电热布、电热线，电暖器。

瑞申碳基rsc型系列电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜，它是由特制的导电发热材料（导电碳基油墨）密封在两层聚酯薄膜内制成纯电阻式远红外发热体。具有耐高温、耐潮湿、承受温度范围广、高韧度、低收缩率、面状发热、覆盖面大、运行安全、便于运输等诸多优良特性。经国家权威部门检测，产品性能完全达到了国际同类水平。

瑞申碳基电热膜的特点:

热效率高：接近100%；耐 高 压：可承受高达3750v的测试电压；耐 潮
湿：完好的电热膜除剪开的两端外，整个膜是防水的。经浸水48小时后仍能通过耐压3750v测试。韧 度
高： 电热膜的抗拉力 20 kg。承受温度范围广：最高 80°C，最低 - 30°C环境下无断裂，仍保持柔软、耐用。运行安全：电热膜工作时表面最高温度不超过50°C，严格按工艺规范安装的电热膜采暖系统，不会因过热引起自燃。性能稳定、使用寿命长：使用寿命达到进口产品同等年限。健康舒适：经国家红外产品质量监督检验中心检测，该产品热辐射性能好，节能省电，不含对人体有害的射线。所产生的红外线主要波长为8-12微米，不仅对人体无害，而且有益健康。具有正温度系数特征：随着温度的升高，发热功率下降，降低出现过热的危险性。使用方便：rsc碳基电热膜为并联电阻，可根据所需功率或安装尺寸，沿长度方向随意剪裁，方便安装。