

气动陶瓷双插板阀Z644Y、耐磨硬质合金密封

产品名称	气动陶瓷双插板阀Z644Y、耐磨硬质合金密封
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3200.00/件
规格参数	型号:Z644Y-10C 性能:耐磨 材质:铸钢, 304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z644Y-10C气动陶瓷双插板阀Z644Y、耐磨硬质合金密封、HZ644H气动干灰耐磨闸阀产品概述

阀体上具有进入通道和排出通道,在阀体内具有闸板,闸板与闸板升降启闭机构相连接,在排出通道的上部靠近闸板的部位具有与闸板腔相通的腔体,其特殊之处在于在闸板与排出通道之间具有筋板,在筋板的上部具有闸板腔排渣口。主要应用于火力发电厂干灰、粉煤灰、水泥等气力输送系统。

气动干灰闸阀结构图

气动陶瓷双插板阀Z644Y、耐磨硬质合金密封产品性能参数

产品型号	公称压力 / MPa	密封试验力 / MPa	强度试验压力 / MPa
GHZ644H-6C	0.6	0.66	0.9
GHZ644H-10C	1.0	1.1	1.5
GHZ644H-16C	1.6	1.76	2.4
GHZ644H-25C	2.5	2.75	3.75

气动陶瓷双插板阀Z644Y、耐磨硬质合金密封主要零件材料

产品型号	材料
	阀体、阀盖
	闸板

GHZ644H-6C
GHZ644H-10C
GHZ644H-16C
GHZ644H-25

WCB

2Cr13或1Cr18Ni9Ti ZG230-450堆焊耐磨材料

气动陶瓷双插板阀Z644Y、耐磨硬质合金密封产品主要尺寸

PN	DN	L	D	K
6	50	108/250	140	110
	65	112/270	160	130
	80	114/280	190	150
	100	127/300	210	170
	125	140/325	240	200
	150	140/350	265	225
	200	152/400	320	280
10	250	165/450	375	335
	300	178/500	440	395
	165	125	99	185
	16	405	355	12-M26/12-28
	25	235	190	270