

会议主机CR-M4101

产品名称	会议主机CR-M4101
公司名称	武汉恒鼎科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江汉区青年路269号泰合花园
联系电话	027-85553821 15307106160

产品详情

产品描述: CR-M4101会议系统主机，它具有多种会议模式选择（发言人数选择，发言模式选择），超强的扩展功能，DSP的声音处理，采用均衡器模块，环境噪音抑制技术。具投票表决功能及数据管理功能。

产品特性

采用统一8芯航空插头，包括译员机接口、扩展主机接口。

按键式数字Volume(0dB/-3dB/-5dB/-10dB/-15dB);Bass(+6dB/+2dB/0dB/-2dB/-6dB);Treble(+6dB/+2dB/0dB/-2dB/-6dB)可调。具有四种会议模式：FIFO（先进先出模式）;NORMAL（普通模式）;FREE（自由模式）;APPLY（申请发言）。发言人数限制功能：发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元不受限制。超强的扩展功能，主机最多可连接128台会议单元，通过扩展功能可最大接入4096台会议单元。

具有12通道译言单元输出。可最多接入36台翻译单元，实现11+1种语言同声传译。

手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护。音频处理采用数字均衡器模块降噪处理模块使声音清晰透澈，两路音频输入两路音频输出连接周边设备。

具有多组原音通道输出，可连接PA功放对发言者的语音进行放大输出，也可连接卡座进行录音。具有投票功能及数据管理功能，可与PC控制软件，CREATOR其它会议系统，中控系统等设备配合使用，实现现代高科技会议。配合电话耦合器可以进行远程电话会议。

配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能。通过3500V的耐高压测试。

外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力。

可安装在19英寸标准机柜上，便于摆放及设备维护。

技术参数	技术参数	CR-M4101
	电源	开关电源100-240V
	静态功耗	10W
	最大功率	350W
	输出功率	110W/24V每路
	音频输出	阻抗：100 方式：非平衡

话筒输入	阻抗：100k
电平	-60 dB
方式	非平衡
频率响应	60 - 8kHz
信噪比(S/N)	> 80dB
谐波失真	< 0.5%
过载波失真	<1%
串音衰减	(1kHz) >50dB
重量	约6.5KG
尺寸	483L x 275W x88H (mm)
颜色	灰色