

台湾AIRTAC亚德客4V210-08

产品名称	台湾AIRTAC亚德客4V210-08
公司名称	济南元利富科贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新黄路1号
联系电话	0531-88669100

产品详情

{台湾AIRTAC}{亚德客}4V210-08 品牌 亚德客 型号 4v210-08

材质 铝合金 类型(通道位置) 先导式 连接形式 螺纹 适用介质 空气

流动方向 单向 零部件及配件 阀体 用途 截止 形态 柱塞式 压力环境 常压 工作温度 常温

标准 国标 项目/型号 4V210-08 工作介质 空气经(40 μm滤网过滤) 作动方式 内部先导式

位置数 五口二位 有效截面积 16mm² (Cv=0.89) 接管口径 进气=出气=PT1/4排气=1/8 润滑 不需要

使用压力 0.15-0.8Mpa (21-114psi) 最大耐压力 1.2Mpa (170psi) 工作温度 -5~60 (23-140)

电压范围 -15%~+10% 耗电量 AC:3.5VA DC:2.5W 耐热等级 B级 保护等级 IP65(DIN40050)

接电型式 端子式、出线式 最高作动频率 5次/秒 励磁时间 0.05秒以下 重量 220g

欢迎新老顾客电话垂询，或登录亚德客官方网站查看更多产品信息咨询电

话：400-658-9919，www.airtac.net.cn AIRTAC CS1-F DC24V AIRTAC 配CS1-F DC24V支架 AIRTAC 3V320-10 24VDC AIRTAC 4V210-08 24VDC AIRTAC 4V220-08 24VDC AIRTAC LAY3-11X2 AIRTAC 2位5通电磁阀 带线圈 AIRTAC CS1-F AIRTAC SC-50*1100-S-LB AIRTAC SC-50*450-S-TC-M AIRTAC SC-50*500-S-LB AIRTAC TN20*50 AIRTAC 4V330V-10 AIRTAC 4V330C-10 DC24V AIRTAC 4V310-10 AC220V AIRTAC 4V330C-10 DC24V AIRTAC AC2525-2 AIRTAC 3V310-10AC110V/NC