

D46-30*9卧式多级离心泵

产品名称	D46-30*9卧式多级离心泵
公司名称	长沙东方工业泵厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙市汽车南站雨花五金机电大市场B区9栋112号
联系电话	073185018184 13755154094

产品详情

d46-30*9卧式多级离心泵,d46-30*9卧式多级离心泵,d46-30*9卧式多级离心泵,d46-30*9卧式多级离心泵-----

-采购须知：1.

请核对具体参数，确保型号没选错；-----型号:d46-30*9流量:30-46-55立方米/小时(m³/e);扬程:306-270-243米(m);电机功率:75kw;转速:2950转/分

钟(r/min);电机型号:y250m-2效率:64-70-68%;轴功率:39.06kw;必需汽蚀余量:2.4-3-4.6米(m)-----型号:d46-30*9(泵带共底);进口口径:80毫米(mm);出口口径:65毫米(mm);泵带底座体积:0.797148立方米(m³);泵带公用底座重量:349公斤(kg);泵带电机总长:2200毫米(mm);宽(含泵进口突出部分):515毫米(mm);高:540毫米(mm).

2. 材质的适用范围。3. d型泵铸铁材质的适用范围为-20-80；dg型铸铁泵的适用范围为-20-105；铸钢材质，dg，d型泵都为-20-150。150以上一般用201，304，316等不锈钢材质。如果介质里含颗粒较多或者温度超过铸铁泵的适用范围但小于150，建议选用铸钢材质；介质有腐蚀性的，用不锈钢材质。常温清水一般用铸铁材质。4. 要不要本厂提供电机及其它配套设备，如控制柜，阀门，法兰等。电机有无特殊要求。是否需要防爆电机，防护等级多少。如果是高海拔地区，请告知海拔高度。一般3000米以上需要使用高原电机。多级泵中有些型号常规底座为泵本身底座，这些在产品说明里会注明，请注意核实。如需共用底座，请告知销售人员。5.

本厂为1997年改制独立的原长沙水泵厂分厂之一。历史悠久，信誉卓著。

价格适中，是您买泵的理想选择。6. 本厂售后服务承诺：生产标准：按行业标准生厂和检验。凡本厂产品在正常使用的情况下,整机的保质期为出厂后12个月内,易损件的保质期为出厂后6个月内,机械密封的保质期为出厂后3个月内。7. 需要安装尺寸图和性能曲线图，请联系本厂销售人员。如需要配件，请说明原生产厂家，提供配件尺寸及材质。