

了解油浴恒温机的内部构造

产品名称	了解油浴恒温机的内部构造
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

油浴恒温机属于一种电子仪器设备，主要采用全封闭制冷压缩机，且具有过热、过流、超压等多重保护装置，具有内外循环作用，循环泵可以把槽内介质外引，建立恒温场，起到实验中降温或恒温作用。

那么，用户需要了解设备的内部构造和技术状态，才能保证一体机设备经常处于良好的工作状态。

- 1、先观察油浴恒温机在运作全过程中是不是可以起动，要是制冷压缩机在运作全过程中都可以起动，表明从主开关电源到压缩机的电器路线都正常。
- 2、使用的时候打开电源，控制器处于显示和所有输出关闭状态，点击“电源”键，进入到正常工作状态。设备的温度设定，在正常显示状态下，点击“设定”键，进入到温度设定状态，显示温度设定值，修改到所需的设定值后，再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。设定完毕后打开“循环”，此时可对设备进行加液。使用设备时须打开循环键，否则加热和制冷无效。
- 3、通过通讯适配器板将装置与控制PC连接；所有单元均可通过一台PC进行操作和设置，方便日常管理

；用户无需到现场进行调整和管理，大大降低了室内温湿度的波动；系统将记录并保存运行状态信息，维护人员可以查询和分析，方便维护。

- 4、查验油浴恒温机的制冷机组，要是压缩机的排气管和呼吸工作压力都较标准值稍低，并且呼吸工作压力呈抽真空情况，这就表明制冷量不够，添加即可。
- 5、油浴恒温机的供电系统应全部安装完毕并通过调试。单独对制冷系统进行通水实验，冲洗水路系统的污物，水泵应正常工作，循环水量符合工况的要求。