

供应亚克力粉料PMMA日本住友化学G5098 (粉) 高流动 挤出级

产品名称	供应亚克力粉料PMMA日本住友化学G5098 (粉) 高流动 挤出级
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PMMA亚克力 型号:G5098 (粉) 产地:日本住友
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

供应亚克力粉料PMMA日本住友化学G5098 (粉) 高流动 挤出级

特性

注塑和挤出以及共挤的注塑件,板材,型材等高抗冲击PMMA

用途

导光板照明灯置汽车车灯工具箱外壳光学透镜,橱窗等

形式

透明粒子

加工方法：挤出或注塑透明级别

用途:粉末级

特性备注:高抗冲击

重要参数:;熔体流动速率:4g/10min密度:1.15 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.55%缺口冲击强度:5.9硬度:45热变形温度:79 透光率:91 %

生产厂商:日本住友

特性:高抗冲,高流动性亚克力树脂,具有良好的注塑加工特性。

应用:化妆品容器用,手机面板,仪表外壳,各式IT面板,车灯,照明灯具。

PMMA住友化学HTO1X汽车部件,家用电器抗破裂性良好,抗撞击性良好,良好的强度,耐热性高,耐气候影响性良好

PMMA住友化学MH板材级,光学级:杰出耐热性

PMMA住友化学MG5外来物资已被消除高流动性兼杰出耐溶剂性。PMMA住友化学LG2照明灯具,光学级高流动性,良模压性

PMMA住友化学HT25X高流动性耐热性佳

PMMA住友化学HTO3Y汽车部件,照明灯具,光学级PMMA住友化学HT013E食品级高流动性高耐冲击性