

# 桥梁橡胶降噪伸缩装置检测

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 桥梁橡胶降噪伸缩装置检测                     |
| 公司名称 | 深圳市讯科标准技术服务有限公司推广部               |
| 价格   | .00/件                            |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼 |
| 联系电话 | 0755-23312011 13378656801        |

## 产品详情

### 检测介绍

桥梁橡胶降噪伸缩装置按结构形式分为A型伸缩装置，适用于伸缩量 240mm；B型伸缩装置，B型伸缩装置按结构形式分为：B-I型伸缩装置，适用于伸缩量

### 检测项目

变形性能、吸附力、噪声水平、外观、硬度、拉伸强度、拉断伸长率、脆性温度、恒定压缩永久变形、耐臭氧老化、热空气老化、耐盐水性、耐油性、伸缩量、夹持力、200%定伸应力、低温柔性、表干时间、实干时间、介质处理后拉伸强度、介质处理后拉断伸长率、尺寸及偏差、防腐、等等

### 检测标准

GB/T 38387-2019桥梁橡胶降噪伸缩装置GB/T528硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定GB/T531.1硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法第1部分：邵氏硬度计法(邵尔硬度)GB/T 700碳素结构钢GB/T 1499.1钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋GB/T1499.2钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋GB/T1591低合金高强度结构钢GB/T1682硫化橡胶低温脆性的测定单试样法