

高低温及环境试验箱设备

产品名称	高低温及环境试验箱设备
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

环境试验箱的参数通常包括以下几个方面:

温度范围: 环境试验箱可以模拟不同的温度范围，常见的温度范围包括从-70 ° C到+180 ° C等

湿度范围: 环境试验箱可以模拟不同的湿度范围，常见的湿度范围包括从10%RH到98%RH等。

控制精度: 环境试验箱的控制精度通常是指温度、湿度、压力等参数的精度
冷却方式: 环境试验箱的冷却方式通常包括机械压缩式、制冷机式、液氨式等

容积大小: 环境试验箱的容积大小通常是指箱体内部的有效空间大小，常见的容积大小包括几十升到几百升等。

其他参数: 还有一些其他的参数，如*大电源负荷、加热功率、制冷功率、运行噪音等也

高低温及环境试验箱是一种用于模拟不同环境条件下物品的耐久性、稳定性和可靠性的设备。它可以模拟温度、湿度、气压、震动、尘埃等不同的环境条件，从而测试产品在不同环境下的性能。

这种设备通常由一个密闭的箱体组成，箱体内安装有加热、制冷、湿度控制等装置，可以对箱体内的温度、湿度等参数进行**控制。同时，箱体内还可以加入其他设备，如振动台、气压控制器等，以模拟不同的环境条件。

在实际应用中，高低温及环境试验箱广泛应用于电子、汽车、航空航天、**等领域。通过使用这种设备，产品的可靠性、稳定性和安全性可以得到有效地保证。