

FG16OR16 乙丙绝缘、橡胶绝缘电缆

产品名称	FG16OR16 乙丙绝缘、橡胶绝缘电缆
公司名称	上海埃镀电缆销售经营部
价格	.00/件
规格参数	型号:FG16OR16 类型:乙丙绝缘橡胶绝缘电缆 电压:600/1000 V
公司地址	上海市奉贤区金海公路4808弄30号408室（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

FG16OR16 乙丙绝缘、橡胶绝缘电缆，具有优异的耐老化性能、耐热性和更好的阻燃性。电缆槽中，在电缆未暴露于系统机械应力或更大的拉伸应力时，其使用寿命更长。符合 CEI 20-11, CEI 20-13, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, IEC 60502-1, IEC60228, IEC60332.1, IEC60332.3-C, IEC60754.1 标准。

CEI 20-11, CEI 20-13, CEI 20-22 III, CEI 20-37, CEI 20-38, IEC 60502-1, IEC60228, IEC60332.1, IEC60332.3-C, IEC60754.1

电缆结构

导体	5类无氧镀锡退火铜线
绝缘	硬质 EPM 橡胶 (= HEPR, 硬质乙丙橡胶), 质量 G16, 同心纹合芯, 颜色标记符合。符合 HRN HD 308 S2 /VDE0293-308, 带或不带保护性黄绿色导体
填充	热塑性化合物, 耐火, 减少腐蚀性气体的释放, 不吸水
护套	抗磨蚀 PVC 化合物, 类型 16, 耐火, 腐蚀性气体释放减少, 透水性降低, 颜色: 可定制

技术特性

工作电压	600/1000 V
测试电压	4000V
抗拉	5KG/mm
弯曲半径	固定安装: 4 x D 电缆直径

额定温度	移动安装: 6 x D 电缆直径
短路时可达温度	0 ~ +90
阻燃	+160
绝缘电阻	CEI 20-22 1- IEC 60332-34, CEI 20-35-IEC 60332-1
	10 MQ x km

具有认证

TUV认证

