

300/500V TVVB复合排列电梯扁线电缆

产品名称	300/500V TVVB复合排列电梯扁线电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	3.32/米
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

技术说明

額定电压：UO/U 300/500V

测试电压：绝缘厚度<0.6以下的：1500V 成品测试：2000V

使用温度范围：-15 至+70

弯曲半径：电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的6倍

静态弯曲试验：试验按GB5023.2-2012的3.5规定要求

阻燃试验：通过GB/T18380.1-2001试验、GB5023.6-2012

特性要求

特性：电缆柔软性好，自由悬挂长度不超过35米，及移动的速度不超过1.6米/秒。导体高温为70℃，常规工作温度在-15℃~40℃

产品构造

导线：导体符合GB/T3956-1997第5种导体规定要求，符合DIN VDE 0295和IEC 228标准的绞合铜导线

绝缘：PVC/D型聚氯乙烯绝缘

颜色代码：绝缘线芯颜色表示，5芯以上见GB5023.1-2012见4.2数字识别

芯线结构：绝缘芯线绞合后，分组顺序排列

护套：PVC/ST5耐寒专用护套，黑色(RAL9005)或灰色(RAL7001)

应用标准：GB5023.6-2012/ 60227 IEC 71f (TVVB)