

UPS不间断电源科士达品牌UPSGP803H 3KVA/2.4KW工频长机 工业设备使用

产品名称	UPS不间断电源科士达品牌UPSGP803H 3KVA/2.4KW工频长机 工业设备使用
公司名称	北京鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	138****5361

产品详情

UPS不间断电源科士达品牌UPSGP803H 3KVA/2.4KW工频长机 工业设备使用

精度是半匝，超过半匝，就不是整层约束。然后还有三明治约束，你做了吗。回复||挡墙对轴向对称性有严重影响，反激变压器别用。方案一：建议原边用三层绝缘线解决安规要求，一定要密密地绕满。付边建议用多股线，集肤和线规都好办了，也是要绕满，排列紧密才能奏效。

方案二：原边用普通漆包线密绕（多线并绕），付边用整幅铜箔包几层马拉绝缘层绕制。方案三：原边用普通漆包线密绕（多线并绕），付边用多股三层绝缘线绕制。总之绕组结构要烧脑细胞才行。你没理解整层约束的含义，胡乱试，焉能奏效。

匝数12， $26 \times 0.9 / 12 = 1.95$ ，超过了1.4，只能双线并绕，线径就是 $1.95 / 2 = 1$ （或者0.8的三层绝缘线）付边：同样厚度不要超过2.8，匝数3， $26 \times 0.9 / 3 = 7.8$ ，超过了2.8的2.78倍，需用3线并绕，线径 $26 * 0.9 / 3 / 3 = 2.6$ ，可用多股线组成这个直径（或者用7股0.65的三层绝缘线）。