

KBA矿用隔爆型摄像机

产品名称	KBA矿用隔爆型摄像机
公司名称	山东中煤工矿有限公司销售总公司
价格	5600.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁高新区火炬路69号
联系电话	0537-2369027 18366749552

产品详情

KBA矿用隔爆型摄像机

矿用隔爆摄像机 煤矿摄像机 山东隔爆型摄像机 矿用隔爆型摄像机生产厂家

山东中煤生产的矿用隔爆摄像机具有体积小、重量轻、要求照度低、数字视频光信号传输、抗干扰性能强、清晰度高、传输距离远等一系列优点，是煤矿井下工业电视系统理想的配套产品。质量好，价格优，服务好，欢迎您来选购！！！咨询电话：183-6674-9552！！！！

KBA127矿用隔爆兼本安型网络摄像机（以下简称摄像机）适用于有爆炸性气体的煤矿井下。该摄像机采用1/2 CCD固体器件成像，并以光纤和同轴电缆两种方式传输，可实现对井下工作人员的实时监控，以便于调度人员更加有效的调度井下工作。产品特点:光纤网络级联方式，可以无限扩展，布线方便，节省光缆，传输距离远，不受限制，光纤收发器输出光信号，应用在煤矿井下各个地点，采用不锈钢材料制造，原装摄像机，性能优异，视窗采用坚固的钢化平板玻璃，护罩后部有3个出线孔

- | | | | | |
|----|------|-------------|---------------|--------------|
| 序号 | 类型 | 光纤网络型 | 常规型 | 备注 |
| 1 | | | | 视频服务器 不需要 需要 |
| 2 | 传输类型 | 光纤 | 同轴电缆 | |
| 3 | 传输距离 | 30~50KM | 小于500米 | |
| 4 | 数据类型 | 数字信号 | 模拟信号 | |
| 5 | 接线方式 | 级联 | 星型连接 | |
| 6 | 使用线缆 | 所有摄像机使用一根光纤 | 每个摄像机单独一根同轴电缆 | |
| 7 | 扩容扩展 | 直接级联，扩展方便 | 需要重新布线，并受接口限制 | |

8 编码器 内置 外置 (需要隔爆腔)

9 抗干扰 不易受干扰 容易被干扰 产品描述: KBA127

矿用隔爆型摄像机是成熟的防爆监控设备,作为一款经典的产品,它久经考验,值得信赖。该产品可以应用在诸如煤矿、井下等具有易燃易爆气体的高危环境中。

KBA127矿用隔爆型摄像机内置超低照度摄像机,能在光线较暗的条件下获得良好的监视效果。

不锈钢构造,能在0 到+40 温度条件下长时间稳定工作。 127VAC电源供电。

视窗采用特殊的钢化平板玻璃制作,在坚固耐用的同时,保证了画质的清晰。

具备3个出线孔,可使用防爆挠性管或铠装电缆进行防爆电气连接。

安装方便,维护简单,可选用半固定云台、固定支架、基座、立柱等安装。机械指标:

材质 不锈钢304或316L

防护等级 IP65

外形尺寸 417(L) x 161(H) x 152(W) mm

视窗 厚度8mm

视窗面积 50mm² 单位重量 8Kg

运输重量 10Kg 出线孔螺纹规格 M24x1.5 电气指标

输入电压 85~265VAC, 50/60Hz 输入电压范围 -20%~+10%

工作电流 0.5A 功耗 20W

信号规格 波长 1310nm

单模发射功率 -20dBm 接收灵敏度 < -30dBm

最大传输距离 30Km ~ 50Km 电气连接

电源 2芯接线端子

网络光信号输出 2个SC接口 摄像机指标:

型号 WAT-902H2

制式 NTSC, PAL

扫描方式 2:1隔行扫描 图像传感器 1/2 CCD

同步系统 内同步 视频输出 复合视频, 1Vp-

p, 75 线数 570线

最低照度 0.0003Lux, F1.4 信噪比 46dB

外形尺寸 58(L) x 35.5(W) x 36(H) mm

山东中煤专业生产矿业提升设备,轨道交通设备,救护器材,一流的质量,一流的信誉,一流的售后服务,满足客户的需求是我们的义务。欢迎您的来电咨询!!!

联系人:黄肖亚 电话:0537-2369027

手机:18366749552 QQ:1789681217