

ZPC127型矿用触控自动喷洒降尘装置

产品名称	ZPC127型矿用触控自动喷洒降尘装置
公司名称	山东中煤工矿有限公司销售总公司
价格	3800.00/个
规格参数	
公司地址	山东济宁高新区火炬路69号
联系电话	0537-2369027 18366749552

产品详情

ZPC127型矿用触控自动喷洒降尘装置

矿用降尘装置 ZPC自动洒水降尘装置 ZPC-127矿用触控自动洒水降尘装置

很荣幸为你介绍ZPC127型矿用触控自动喷洒降尘装置，ZPC127型矿用触控自动喷洒降尘装置是山东中煤重点生产的产品之一，它的优点是改善作业环境，防止粉尘危害吗，保护工人健康等，“以质量求生存，以信誉求发展”是我公司的一贯宗旨。欢迎您的来电咨询！！

ZPC127型矿用触控自动喷洒降尘装置（以下简称装置）其控制箱采用矿用隔爆兼本质安全型结构方式，通过配置不同的传感器和常闭矿用防爆电磁阀可广泛用于皮带机转载点、煤仓放煤口、煤机随动喷雾的自动喷雾降尘，配备常开矿用电磁阀和相应的传感器可应用于煤矿采掘面、井下大巷、主入风巷通风净化水幕的自动喷雾，改善作业环境，防止粉尘危害，保护工人健康。自动喷洒降尘装置适用在环境温度0~40℃，环境相对湿度95%的条件下使用。

ZPC-127自动洒水降尘装置产品特点

ZPC-127自动洒水降尘装置可以进行开机喷洒和皮带运输煤流时喷洒两种工作模式。开机喷洒时由开停传感器控制，从而对指定部位进行喷洒。

ZPC-127自动洒水降尘装置装置组成 由主机，电磁阀，电动球阀，触控传感器，开停传感器等组成

皮带开机喷雾由开停传感器控制。开停传感器在电流的感应下产生信号，并将信号反馈到主机，主机驱动电动球阀开启喷雾；当电机停止工作无电流通过时，电动球阀延时一定时间后（可调）自动关闭。

皮带运输煤流喷雾由触控传感器或热释电传感器控制，只有持续有效的信号才能驱动主机，主机驱动电动球阀开启，从而对指定部位进行喷洒；当无物料运输时，电动球阀延时一定时间后（可调）自动关

闭。

安装使用：1、ZPC-127自动洒水降尘装置主机安装在皮带主机巷道侧壁，固定好，电动球阀出水口连接水幕，进水口连接主水路。

触控传感器或热释电传感器吊挂在运输皮带正上方，适当调整吊挂高度，使触控传感器 ZPC127矿用触控自动洒水降尘装置技术参数：

电压：AC127V/36V2本安输出电压：DC24V3

最大短路电流：500mA 4 电压阀工作电压：DC24V5 电压阀水压范围：0Mpa-7Mpa6

工作方式：连续7主控箱 重量：19kg 山东中煤专业生产矿业提升设备，轨道交通设备，救护器

材，一流的质量，一流的信誉，一流的售后服务，满足客户的需求是我们的义务。欢迎您的来电咨询！

！！

联系人：黄肖亚 电话：0537-2369027

手机：18366749552 QQ：1789681217