

航显HMini系列，MiniCOB P0.953全倒装COB

产品名称	航显HMini系列，MiniCOB P0.953全倒装COB
公司名称	深圳市航显光电科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:航显
公司地址	深圳市龙华区观澜街道黎光社区新围1323号厂房D区401
联系电话	0755-2088888 18676687103

产品详情

像素点间距(P)	0.953
像素结构	全倒装COB 1R 1G 1B集成封装
箱体尺寸(W*H*Dmm)	608*343*52
箱体分辨率(W*H)	640x360
箱体比例	16 : 9 (27寸)
模组尺寸 (W*Hmm)	152.5*171.5625
模组分辨率 (W*Hmm)	160X120
点密度 (dot/m)	1137777
驱动方式	共阳
箱体介绍	压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，自然散热结构，无风扇，无支持XYZ轴六个方向调节，且前后都支持XYZ轴调节，保证箱体的平整度，具有实时监控温度、故障报警功能，支持前后维护
维护方式	前后维护
箱体平整度 (mm)	0.07
亮度(cd/m) (校正后)	0-600
白色色坐标	TYP x=0.285 , y=0.300 ± 0.003 (9000K)
色温	3000-25000k
水平亮度视角, (H/V)	水平 178 °、垂直 178 °
色域	110% NTSC
亮度均匀性	97%
z高对比度	15000:1
峰值功耗(W/m)	530
平均功耗(W/m)	180
箱体供电要求	AC100-240 (50/60Hz)
换帧频率 (Hz)	60
扫描数 (S)	54
刷新率(Hz)	3840
防护等级(灯板表面)	IP65 具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、抗冲击

灰度等级
工作温湿度范围
存储温湿度范围

14~26bit
- 10 -+40 /10%RH
- 40 -+60 /10%RH