

北京华艾鑫板式换热器

产品名称	北京华艾鑫板式换热器
公司名称	北京华艾鑫节能设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市石景山区鲁谷东街26号
联系电话	010-68631142 13611034475

产品详情

性能：我公司生产的板式换热器板型由专业的研发团队开发并由专业模具生产厂家生产，传热系数根据不同的工况在 $3500\sim 6000\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ 之间，部分工况甚至可达 $7000\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$ ，达到国内外先进水平。除此之外我公司的板片类型包含浅密型、宽通道等100多种板型，不同波纹角度的板片还可根据实际工况进行排列组合，满足制冷、采暖、以及医药、化工、食品饮料等多种行业的工艺需求。优点;1、高效节能：其换热系数在 $3000\sim 4500\text{kcal}/\text{m}^2\cdot^{\circ}\text{C}\cdot\text{h}$ ，比管壳式换热器的热效率高3~5倍。

2、结构紧凑：板式换热器板片紧密排列，与其他换热器类型相比，板式换热器的占地面积和占用空间较少，面积相同换热量的板式换热器仅为管壳式换热器的1/5。

3、容易清洗拆装方便：板式换热器靠夹紧螺栓将夹固板板片夹紧，因此拆装方便，随时可以打开清洗，同时由于板面光洁，湍流程度高，不易结垢。

4、使用寿命长：板式换热器采用不锈钢或钛合金板片压制，可耐各种腐蚀介质，胶垫可随意更换，并可方便在、拆装修。

5、适应性强：板式换热器板片为独立元件，可按要求随意增减流程，形式多样；可适用于各种不同的、工艺的要求。

6、不串液，板式换热器密封槽设置泄液液道，各种介质不会串通，即使出现泄露，介质总是向外排出。

用途：目前已广泛服务于暖通,化工，船舶，核电，食品，石油等不同工况，售后：公司对所有客户建立客户档案，执行《终身跟踪服务系统》，接到客户通知后，500公里以内，24小时内到达客户现场，500公里以外，48小时内到达客户现场。

包装：1、设备的包装符合GB/T13384标准的规定,并采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

2、设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子、疏水阀等时，厂家应确保这些部件在发

运前重新装好。所有开口、法兰、接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀、损伤及进入杂物。泵的进出口、管孔应用盖板封闭。

3、需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物、紧固件不应焊在设备上。