

刮板式排屑机 型号齐全 尺寸齐全

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 刮板式排屑机 型号齐全 尺寸齐全 |
| 公司名称 | 沧州庆德机床附件有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 沧州庆德:刮板式排屑机 350:420 河北:庆德机床附件有限公司 |
| 公司地址 | 盐山县庆云镇王信村 |
| 联系电话 | 0317-6344568 18333770137 |

产品详情

基本特点

刮板式排屑机主体材料采用客户要求厚度的A3冷板焊接，整体连接组合而成，无渗漏现象。采用缝隙板过滤，带自清洗毛刷。链条采用国际31.75mm或者50.8mm双向连接而成。输送刮板采用1Cr18不锈钢与进口聚氨酯胶条制作连接组成。刮板厚度根据要求而定。链条与刮板连接使用（不锈钢自锁螺丝）方便更换。刮板底部采用客户要求厚度的1Cr18不锈钢（不吸磁）板，作为磁板与刮板之间的隔层，底部镶有巴西进口高强度钨铁硼材料磁铁。德州润泽生产的刮板式排屑机，所用电机多采用台湾原装“永坤”牌电机减速机，功率根据排屑机情况而定。链轮待用6齿，45#钢锻件淬火加工，四件一组。轮轴采用45#钢加工制作。排屑机采用UCT国标轴承与轴座连接。

刮板宽度多元化，提供了的搭配弹性及有效的应用，坚固的刮板组合，强度高、配合、动作稳定安静，扭力限制设定，有效降低了操作不当所造成之损害。

主体材料采用整体连接组合焊接，无渗漏现象。

采用缝隙板过滤，带自清洗毛刷。刮板两边装有特制双向连接链条，刮屑板的高度及分布间距可随机设计，传动平稳，结构紧凑，强度高。

输送速度选择范围广，工作效率高，有效排屑宽度多样化，可提供充足的选用范围。

可根据用户需要加钢网反冲、刮屑器、涡流分离器、油水分离器等形成综合过滤系统提高产品表面加工精度，节约冷却液，降低工人劳动强度，是一种应用比较广泛的机床辅助装置。与机床整体连接后，可同步或单独工作。

采用整体分段，组合连接，一体应用，保证润滑畅通，经久耐用。

适用范围

[刮板排屑机](#)

是铜、铝、铸铁等碎屑除送之适合机型，在处理磨削加工中的金属砂粒、磨粒，以及各种金属碎屑效果比较好。