

木工卧式带锯 带锯 卧式木工带锯机床

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 木工卧式带锯 带锯 卧式木工带锯机床 |
| 公司名称 | 上海容安木工机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 类型:带锯床 型号:MJB3707B |
| 公司地址 | 中国 上海市青浦区 上海青浦区嘉松中路3555号, 北京昌平小汤山镇官牛坊工业区欧美亚大院, 杭州公司 |
| 联系电话 | 86 021 51083057 |

产品详情

是否提供加工定制：是
控制形式：数控

类型：带锯床
产品类型：全新

型号：MJB3707B
是否库存：否

木工卧式带锯主要特点：1、人性化的微电脑操作界面操作简单、方便。2、高精度旋转式编码器配合精密滚珠丝杆控制锯切厚度精度更高。3、辅助式返料系统省人、省力、省时。4、西门子plc集成控制系统安全可靠。5、液压式锯条张紧自动补偿系统保证锯条时刻处于最佳张紧状态延长锯条使用寿命。6、输送带采用液压马达作为传动运行平稳、恒定传力力强确保工件平整光滑。7、人机界面操作系统操作简单、方便。8、特殊设计的多组压紧轮装置确保木料在锯切时能被可靠地压紧保证操作安全。

复合地板表面加工最前沿设备，精度高，速度快，超薄切削。主要特点1、人性化的微电脑操作界面，操作简单、方便。2、高精度旋转式编码器配合精密滚珠丝杆控制锯切厚度，精确度更高。3、辅助式返料系统，省人，省力，省时。4、plc集成控制系统，安全可靠。5、液压式锯条张紧自动补偿系统，保证锯条时刻处于最佳的张紧状态，延长状态，延长锯条使用寿命。6、输送带采用液压马达传动，运行平稳，恒定，传动力强，确保工作平整光滑。7、特殊设计的多组压紧装置，确保木料在锯切是能被可靠地压紧，保证操作安全。8、厚度公差0.1mm--0.2mm使锯切面不会产生接缝间隙9、锯路损失仅为1.1--1.6mm，相较其它加工方式可节省约20%的材料，使成本大幅度降低。 mj3971 x 250 mj3971x300 mj3971x400最大加工尺寸（宽x厚） 250 x 200mm 300 x 200mm 400 x 200mm输送带宽度 235mm 285mm 380mm锯切轮直径 711mm 711mm 711mm进料速度 0-20m/min 0-20m/min 0-20m/min锯切轮 功率 15kw 15kw 22kw液压压力 55kg/cm² 55kg/cm² 55kg/cm² 吸尘管直径 4² x2 4² x2 4² x2锯条尺寸（长x宽x厚） 4572 x508 x 0.9mm 4572 x508 x 0.9mm 4572 x508 x 0.9mm外形尺寸（长x宽x厚） 2850 x 2020 x 1900mm 2850 x 2020 x 1900mm 2850 x 2020 x 1900mm净重 1700kg 1800kg 1900kg