

聚氨酯密封膏

产品名称	聚氨酯密封膏
公司名称	德美防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦2208室
联系电话	86-02986139862 18740446196

产品详情

环保型聚氨酯密封膏 聚氨酯密封膏 密封膏 伸缩缝密封 分隔缝密封

DMPU-D-ML-600,DMPU-D-MN-600

优点

1. 双组份常温反应固化，不含焦油沥青，不含溶剂，无毒无污染。
2. 弹性好，粘结力强，延伸率大，抗变形能力强。
3. 平面专用型（L型）/立面专用型（N型）。

推荐用于

1. 混凝土建筑的沉降缝、伸缩缝、施工缝、分割缝处密封防水。
2. 飞机场跑道、高等级公路、桥梁等工程嵌缝密封防水。
3. 饮用水池、游泳池进出管口的密封防水。
4. 建筑物屋面板、外墙板、楼板、阳台、门窗框接缝密封防水。
5. 粘贴各种保温板、装饰板、高分子防水卷材等。

典型性能指标

密度：1.3 ~ 1.4 g/cm³

适用期 1h

表干时间 10h

流动性：下垂度（N型） 3 mm；流平型（L型）光滑平整

拉伸模量（23℃） > 0.4 MPa

恢复率 85 %

质量损失率 4%

包装：本产品用铁桶包装，A组份15kg/桶，B组份37.5 kg/桶。