

双登蓄电池GFMH-2000参数性能

产品名称	双登蓄电池GFMH-2000参数性能
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 型号:GFMH-2000 尺寸（mm）:385*363*369
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

双登阀控密闭式铅酸电池、胶体电池(OPZV)、富液式充电电池(OPZS)、电力电缆等商品，电瓶商品月生产量可以达到21000万AH,普遍

用于通讯、铁路货运、电、航空公司、船只、广电网、等行业。企业拥有多个系列产品具有自主知识产权的商品。阀控密封铅酸蓄电池、胶体电池

(OPZV)、富液式充电电池(OPZS)等商品意味着中国进水准，多年以来，“双登”牌密封蓄电池市场份额持续保持影响力。商品经受住了市场考

验、获得了消费者和各个的认同。

产品优势:

- 1、安全系数好:正常启动下无锂电池电解液漏出来,无电池膨胀及裂。
- 2、充放电:放电电压稳定,充放电服务平台轻缓。
- 3、耐振动性强:充电状态的电池固定不动,以4mm的震幅, 16.7Hz的次数振动1钟头，无漏油,无充电电池澎涨及裂填充因子正常的。
- 4、抗冲击性好:充电状态的电池从20cm高空当然落至1cm粗厚硬木板上3次。无漏油，无电池膨胀及,填充因子正常的。

5、耐过放电性强:25 充电状态的电池开展定电阻器充放电3礼拜(阻值等同于该充电电池1CA充放电标准的电阻器),容积在75%之上。

6、耐过充电性强:25 充电状态的电池0.1CA电池充电48钟头,无漏油无电池膨胀及***破裂路电正常的,容积保持率是95%之上。

7、耐高电压性强:充电状态的电池2C A充放电5min或10CA充放电5秒左右。导电部分融断,无外表变型容不一样、特性不一样、厂家不同类型的电瓶不能连接在一起应用。

实际容量同样的电瓶或蓄电池组即可串连应用。

总电压同样的电瓶或蓄电池组即可并接应用。

蓄电池组连接引出来请使用适宜的输电线。

连接拆装时尽量关闭电源,不然会触电事故。

正负不可接反或短路故障,不然会让电瓶受到损害。

衔接构件应卡紧,避免出现火苗;若接触面积发生氧化反应,可以用天然苏打水清理。