## 诺日士QSS3001激光数码彩扩机,冲印机

	·	
产品名称	诺日士QSS3001激光数码彩扩机,冲印机	
公司名称	深圳市威臣士科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	是否提供加工定制:否 :否 :否	
公司地址	中国广东深圳市宝安区西乡镇富成路46号./北京北威办事处:北京海淀区上地开发区唐家领南大街18	
联系电话	86 0755 27955721/27955720 13926552488	

## 产品详情

是否提供加工定制:否

qss3001简介

先进的激光曝光系统

激光级别为:一级

300dpi的分辨率

5英寸相纸可扩印单张3r(3201s)

最大扩印至8×12英寸照片

内置多种数码影像修正功能

全中文操作界面

供纸系统:单纸箱

扩印速度:

980张/小时(宽127×89mm)

输入电压: ac 220v

Τħ	率	.24	la
ν,		-د.	ta

qss3001详细说明:

扫描仪光源卤素灯(15v,150w)胶卷尺寸135,ix240,110,120(6×4.5,6×6,6×7,6×8,6×9),220胶卷类型 负片,正片,黑白片,茶色片和加框正片底片夹135afc:135自动底片夹,仅用于135胶卷,包括负片和正 片(含选配件)135/240afc: 135/240自动底片夹,可同时用于135和ix240底片,包括正片和负片。对于ix24 0正片,不支持磁记录数据的读写。手动切换135/ix240通道,最小进片格数:2120afc:120自动底片夹, 仅用于120胶卷,包括负片和正片最小进片格数:1110afc:110自动底片夹,仅适用于负片135/240 mmc:手动底片夹,用于135/ix240加框负片/正片135/240 mmc:自动底片夹,用于135/ix240加框负片/正 片底片扫描仪三线ccd,rdb独立测量显示器17寸彩色显示器曝光引擎激光曝光引擎激光级数1级(en60825 -1)相片分辨率320dpi曝光速度50.8mm/sec扩印尺寸相纸宽度:82.5, 89, 102, 117, 120, 127, 130, 152, 165,178,203和210 (mm)走纸长度:117~356mm供纸系统单纸箱系统(双纸箱可选,但需在工厂安装)相纸 规格最大纸卷直径:250mm,相纸长度:180m,必需乳剂面朝外。曝光条件由内置色度仪控制传送系统滚 轴传送循环泵防腐蚀磁性泵,内置流量计温度控制各加热槽药液温度单独控制补充系统内置搅拌器,机 器通过计算相纸的处理量,自动对各药缸进行精确的药水补充。补水系统通过液位传感器,控制自动补 水自动清洗关机检查时自动清洗过桥废液收集3个废液桶,每种废液单独回收烘干系统热空气喷射系统。 自动开/关以节省能耗分类器最大5个分类处理速度135负片89x127mm约1160张/时,127x89mm约907张/时.10 2x152mm约1000张/时,152x102mm约810张/时.203x254mm约361张/时,203x356mm约264张/时.数码相机127x89 每小时约910张

占地面积1.39m2重量约582 ± 10kg (458kg机器+124kg药水)电源规格ac 220v ip2w 5.4kva (25a)