

富士魔术手Frontier 350激光数码彩扩机

产品名称	富士魔术手Frontier 350激光数码彩扩机
公司名称	深圳市威臣士科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:否 :否 :否
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安区西乡镇富成路46号./北京 北威办事处:北京海淀区上地开发区唐家领南大街18
联系电话	86 0755 27955721/27955720 13926552488

产品详情

是否提供加工定制：否

frontier350/370

先进的激光曝光系统

激光级别为：一级

300dpi扩印分辨率

5英寸相纸可扩印单张3r

最大扩印至10×15英寸照片

全中文操作界面

供纸系统：双纸箱

扩印速度：

frontier350:

1200张/小时（宽127×89mm）

1150张/小时（宽152×102mm）

frontier370:

1450张/小时 (宽127 × 89mm)

1350张/小时 (宽152 × 102mm)

处理工艺：cp-48s自动配药系统

输入电压：ac 220v

功率:32a

扫描部分	3线ccd;扫描载体胶卷
底片夹	135自动底片夹nc135y(标准)；135f/p/hv, 135h,条/张(接受褐色与黑白照片)。 aps(ix240)胶卷(标准)自动底片夹nc240y, aps(ix240), 135c/h/p彩色负片盒/张(接受褐色与正片胶卷)。 多用胶卷底片夹mfc10y(可选)110, aps(ix240), 135, 126, 120, 220(6*4.5,6*6,6*7,6*8,6*9)彩色负片/条/张;彩色正片/条/张/固定片(接受褐色与黑白照片)。
图象处理	最佳的色彩还原处理, 色彩渐变控制, 超清晰处理, 超色调处理, 柔焦处理, 面部增强处理, 防红眼调节处理等等。
显示	15英寸crt彩色显示。 多帧显示性能(标准的6帧显示可以设置成显示1帧, 4帧, 28帧或40帧)。
供电要求	ac200-240v(50/60hz) 10a, 2.4kva
尺寸	936(宽)*805(长)*1238(高)mm。
重量	约120kg
安装空间	约0.7m ²

输出单元激光打印机/冲纸机frontier 350 (lp-1500sc/fa)/ frontier 370 (lp-2000sc/fa)

型号	落地式, 正常光操作(激光打印机、冲印机、裁刀、分户器位于同一个单元)
曝光系统	用rgb激光(固定g与b激光)的扫描曝光
相纸暗箱	双选择相纸暗箱(标准配件)
相纸	fujicolor相纸(卤化银)
相纸宽度	8.9,9.5,10.2,11.7,12.0,12.7,13.0,15.2,16.5,17.8,20.3,21.0,21.6,25.4cm

背印	aps(ix240)胶卷背印, 2行40个字符; 135及其它胶卷规格背印, 1行40个字符
前印	aps(ix240)暗盒菲林打出的照片, 右下角有黑色字符显示时间与日期
索引打印:	可以从aps/135(负片, 正片及黑白)胶卷一次完成, 通过rgb曝光打印出彩色索引照片与正常照片
打印机分户器	su1100y; 分户能力: 11户c/h/p混合格式的照片(也可以用可选的25户分户器)
打印机条件设置	ac10y校准器半自动调校
冲洗传送	多线, 单张传送
冲印时间	干到干, 4分钟
供电要求	ac200-240v(50/60hz)单相25a, 3相3线与4线索16a约6kva
尺寸	350(11户分户器): 830(宽)*1708(长)*1850(高)mm 370(25户分户器): 850(宽)*2073(长)*1850(高)mm
重量	350(11户分户器): 约480kg(实际操作时是550kg) 370(25户分户器): 约538kg(实际操作时是620kg)
安装空间	约1.4m ²
冲印机能力	350: 135 3r/89*127mm约1300张/小时(使用89mm宽度的相纸) 4r/102*152mm约1050张/小时(使用152mm宽度的相纸) 254*305mm约200张/小时 aps(ix240) 36卷/小时(3r c/h/p的混合格式照片; 25曝光卷及索引照片), (使用89mm宽度的相纸) 数码相机照片400张/小时(dsc打印规格, 来源于pc卡或聪明媒体) 媒体照片 200张/小时(来源于ziptm或mo盘) 370: 135 3r/89*127mm约1550张/小时(使用89mm宽度的相纸) 4r/102*150mm约1450张/小时(使用152mm宽度的相纸) 254*305mm约200张/小时 aps(ix240) 44卷/小时(3r c/h/p的混合格式照片; 25曝光卷及索引照片), (使用89mm宽度的相纸)

	数码相机照片400张/小时（dsc打印规格，来源于pc卡或聪明媒体）
	媒体照片 200张/小时（来源于ziptm或mo盘）
可打印胶卷	彩色负片胶卷：aps（ix240）与135（标准）；110，126，120，220：可选；彩色正片胶卷：135条，片以及固定片（可选） aps：盒与片（标准）；固定片（可选）120，220（可选）褐色（aps）/135黑白胶卷（标准）
打印尺寸	82.5*117mm-254mm *384mm
可接受的数码媒体	通过外部个人电脑,从软盘,ziptm盘,cd-r,mo盘,数码静态相机(可选格式),聪明媒体,pc卡,compact flash,以及推荐扫描仪打印图像
冲药	新冲药系统cp-48s