

聚氨酯灌浆料

产品名称	聚氨酯灌浆料
公司名称	德美防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦2208室
联系电话	86-02986139862 18740446196

产品详情

聚氨酯灌浆料（亲水型）水性料，聚氨酯灌浆料，固结堵水，注浆机，止水针头

DMPU-S-GJ-W-500

特性

1. 单液型，无需计量混合。包水率大，固结体弹性好。
2. 优良的亲水性，可与水反应迅速封堵大压力漏水。
3. 与混凝土等材料粘结力强，混合后可制得高强度固结体。
4. 粘度可调,能渗入细小裂缝,可快速止水堵漏。
5. 无毒，无污染，对人体无害，可用于饮用水工程。

推荐用于

1. 混凝土、砖石结构等涌水、喷水、漏水的快速堵漏场合。
2. 隧道、水库、大坝、桥墩、地下室、人防工程、水利工程等长期有水的堵漏场合。
3. 根据工程需要可选择DM-G-500（普通型）或DM-G-500R（阻燃型）

典型性能指标

外观：黄色或棕黄色透明液体

密度 1.0 g/cm³

粘度20 1000mpa.s

凝胶时间 150 s

不挥发物含量 75%

发泡率 350%

包水性（10倍水） 300 s

包装贮存

1. 本产品采用铁桶包装，16kg/桶；
2. 贮存在干燥阴凉处，保质期为12个月。

聚氨酯灌浆料（疏水型）油性料，聚氨酯灌浆料，固结堵水，注浆机，止水针头

DMPU-S-GJ-0-510

特性

1. 单组分，无需计量混合。固化后发泡率大，不收缩。
2. 具有良好的疏水性能，化学稳定性高，强度高，韧性好。
3. 具有较大的渗透半径和凝固体积比，遇水发生化学反应释放出CO₂，气体产生的压力推动浆液向裂缝深处扩散，形成坚韧的固结体。
4. 耐酸、碱和有机溶剂，耐化学腐蚀性好，可用于海水或污水工程中，确保长期止水。
5. 与混凝土基层及门窗、金属等各种建材粘结性能优异。
6. 灌浆料的粘度及固化速度可根据工程需要调节。

推荐用于

1. 混凝土顶板、砖石结构等水位不稳定的间歇性渗漏的场合。
2. 用于门窗框漏水、墙面漏水的填充封闭治理。
3. 水池、水塔、地下室、防空洞等建筑物的灌缝堵漏。
4. 建筑工程的变形缝、施工缝、结构裂缝的堵漏及补强。
5. 港口、码头、桥墩、大坝、水电站灌浆填充堵漏与加固。
6. 地质钻探中护壁堵漏，石油开采中的选择性堵水及矿井中止水等。

典型性能指标

外观:淡黄色或棕色透明粘稠液体

密度 1.05 g/cm³

粘度 1000 mpa.s

凝固时间 800 s

发泡率 1000%

不挥发物含量 78%

包装贮存

1. 本产品用铁桶包装，16kg/桶；
2. 贮存在干燥阴凉处，保质期为12个月。