

灌装设备

产品名称	灌装设备
公司名称	济南晨宇环保设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北辛北路
联系电话	0531-85999029 15098976555

产品详情

灌装设备

本公司自主开发的系列桶装水自动灌装线，是吸收了国内外同类产品先进技术。设计制造的当今国内最先进的全自动、节水、省电组合型生产线。特别适用于目前国内中小型纯净水、矿泉水生产厂家使用。本机全过程动作由电脑控制，传动系统均采用气动原理。具有结构紧凑、布局合理、功能齐全等特点，因此冲洗时间、生产速度可在80-120桶/小时，200-300桶/小时内自由调节。外型有L型、直线型、右出桶和左出桶。型状可根据客户需求定制。

100桶/小时自动灌装线 200桶/小时5加仑自动灌装机

1200瓶半自动灌装线

2500瓶自动灌装线

6000瓶三合一自动灌装线

单人双吹风淋室风淋室是人员进入洁净室无尘车间所必备的净化设备，通用性强，可与所有的洁净室和洁净厂房配套使用，工作人员进入车间时，必须通过此设备，用强劲洁净的空气，由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除去附着在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，阻止外界污染和未被净化的空气进入洁净区域。杜绝工作人员将头发，灰尘、细菌带入车间，达到工作场地严格的无尘净化标准，生产出高质量的产品

工作原理：空气经风淋室底部单侧的预过滤器由离心通风机压入静压箱，经高效空气过滤器过滤后从喷嘴高速喷出，去除风淋室中人身与物品表面附着的尘埃，从而达到吹淋净化的目的。 联锁型风淋室的两扇门具有联锁功能，当其中的任意一扇门打开时，另一扇门便无法打开，从而避免风淋室两侧空气的互相干扰。当风淋室处于送风吹淋状态时，两扇门均处于锁定状态。 特点：1. 风淋室由箱体、不锈钢门、高效过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。2. 风淋室的壳体采用冷扎钢板制作，表面静电喷塑3. 风淋室壳体也可以采用库板、不锈钢板制作4. 门、底板、喷嘴均采用不锈钢制做，美观大方5. 采用模块化设计方案，组装运输极为方便