

广元工地基坑防护栏基坑围挡护栏基坑护栏销售厂家

产品名称	广元工地基坑防护栏基坑围挡护栏基坑护栏销售厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	30.00/套
规格参数	产品名称:基坑围挡护栏 产品作用:京式隔离护栏 孔型:方孔菱形孔
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

基坑临时防护栏，基坑围挡护栏，基坑竖管围栏，基坑钢板网护栏，配电箱防护栏，井口防护栏，电梯门防护网等各种工地护栏网销售中。

四川广元基坑护栏销售厂家，生产厂家，批发厂家，

工地基坑护栏用哪种表面处理

我们都知道为了给护栏做好防水，都会在护栏的表面做一层防水处理，一方面起到美观的作用，另外一方面护栏使用寿命更长。一般护栏表面处理工艺有浸塑、喷塑、喷漆处理，那么具体到工地基坑护栏用哪种表面处理呢？

工地基坑护栏的表面处理方式一般都是用喷塑，外观上光滑好看，丝塑一体，一般喷塑成或者是白色，做喷漆处理成红白色或者黄黑色。

喷塑的流程是将工地基坑护栏带正电，用喷将塑粉末喷出并带上负点，塑料粉末就会均匀吸附在工地基坑护栏上，然后进入200度左右的炉内溜平（使塑料融化，光滑）。

基坑护栏 主要用于修建施工现场电梯井口安全防护、临边安全防护，工程临边护栏也

广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置戒线及其它停步场所等，而且可坑护栏的优势、工程临边护栏选用现在*调频无缝焊接技能，使焊接点白璧无瑕；

工地基坑护栏标准

基坑护栏作为现在工地施工建设的一种新材料、新产品正得到日益广泛的应用，其较多的优越性能及良好的性能价格比显示了其应用的前景。

网片式基坑护栏标准：（可定制）外形尺寸：1200*2000mm；丝径塑后：3.0mm；网孔50*50mm；外框20*30*0.8mm；立柱：50*50*1.0mm；底盘：120*120*3mm；下面20公分挡边板；颜色：黄黑相间或红白相间。

栏杆式基坑护栏标准：（可定做）外形尺寸：1200*2000mm；竖管：20*20*0.8mm；横杆：20*30*0.8mm；立柱：50*50*1.0mm；底盘：120*120*3mm；下边20公分挡边板；颜色：黄黑相间或红白相间。

基坑护栏制作方法目的: 基坑护栏全部由钢结构组成。尺寸合理，焊接点牢固，达到安全防护之目的，基坑护栏采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。造型美观，一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。基坑护栏可以抗击150kg以上的冲击力。同时表面喷涂有警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升

施工时在工地上使用基坑护栏网有什么好处呢？

- 1.使工地更加整洁美观、文明安全。
- 2.预防过往机动车辆靠太近基坑边缘而造成塌方。
- 3.防止工人不小心掉入基坑。防止杂物掉入基坑，从而对基坑内作业人员造成伤害。

基坑临边防护栏杆高度和设施：

- 1.基坑临边防护采用30×30mm方钢制作，立柱采用50×50mm方钢，底座使用膨胀螺栓与地面固定牢靠。

2.防护栏杆立杆高度1200mm，栏杆高度1200mm，标准长度2000mm每档，刷红白或者黑黄警示漆并在中间位置设置安全警示标语牌，底部设200mm高红白或黑黄相间挡脚板。

3.基坑排水措施：在防护栏杆外侧设直排沟，采取有组织排水。

4.基坑周边设置夜间警示灯。

5.护栏外侧还可以悬挂13号提示牌，内侧悬挂14号提示牌。