

增韧K胶 台湾奇美PB-5903

产品名称	增韧K胶 台湾奇美PB-5903
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	19.00/千克
规格参数	奇美:注塑级 透明 PB5903:增韧 食品接触合规 台湾:健身器材 其他板材
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

KIBITON Q-Resin PB-5903

Styrene Butadiene Block Copolymer

CHI MEI CORPORATION

产品说明：

KIBITON Q-Resin PB-5903是一种丁苯共聚物(SBC)产品。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

通过 ROHS 认证

透明度

物性信息：

基础编号

[E56070-590453](#)

特性

清晰度，高

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

--	1.02
23 ° C	1.10
熔流率 (熔体流动速率) (200 ° C/5.0 kg)	10
溶化体积流率 (MVR) (200 ° C/5.0 kg)	10.0
硬度额定值 (单位制) 测试方法	67
拉伸性能额定值 (单位制) 测试方法	
屈服, 4.00 mm	27.0
断裂, 4.00 mm	19.0
3.18 mm 1	24.5
拉伸应变	
屈服, 2.00 mm	2.0
断裂, 4.00 mm	200
弯曲模量	
6.35 mm 2	1370
4.00 mm 3	1400

弯曲强度 6.35 mm 4	31.4
4.00 mm 5	36.0
简支梁缺口冲击强度测试方法	2.8
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	72
悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C, 6.35 mm	29
23 ° C	2.3
悬壁梁无缺口冲击强度测试方法 1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 6	71.0
1.8 MPa, 未退火	71.0 到 83.0
维卡软化温度 --	87.0
--	93.0
--	89.0

-- 70.0

-- 68.0

透射率能額定值单位制测试方法 90.5

雾度 (3180 m) 1.5

备注 6.0 mm/min

2. 2.8 mm/min

3. 2.0 mm/min

4. 2.8 mm/min

5. 2.0 mm/min

6. 120 ° C/hr

7. 速率 A (50 ° C/h)

增韧K胶 台湾奇美PB-5903

增韧K胶 台湾奇美PB-5903

增韧K胶 台湾奇美PB-5903