

## 标本收集箱医用4度冰箱

产品名称	标本收集箱医用4度冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	88121.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

标本收集箱医用4度冰箱如果药品规定要在20度以下保存,超过规定温度,很容易发生变质。大部分药物都是化学制剂,因为药物的化学反应会福意联电器十多年来,一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与。遵循心正,身正,路正的原则,坚持为客户提供高产品、化售后及良好的售后售后,真正用心做到让您买得称心,用的安心!

标本收集箱医用4度冰箱产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类: 恒温

产品形式: 立式

冷却/加热方式: 风冷+发热丝

制冷剂: 无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率: 120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,标本收集箱医用4度冰箱

产品型号：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积 ( L ) : 430L

重量 ( kg ) : 129kg

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：标本收集箱医用4度冰箱更多型号产品规格参数：

温控范围

型号

功率

电压

尺寸

重量

4-38 系列

FYL-YS-50LK

85W

220V

430 × 488 × 535mm

25KG

FYL-YS-100L

480 × 490 × 840mm

31KG

FYL-YS-138L

540 × 550 × 840mm

40KG

温控范围

型号

功率

电压

尺寸

重量

2-48 系列

FYL-YS-150L

100W

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

160W

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

160w

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-230L

595 × 570 × 1215mm

68KG

FYL-YS-310L

595 × 570 × 1315mm

78KG

0-100 系列

FYL-YS-151L

120w

595 × 565 × 860mm

64KG

FYL-YS-281L

595 × 565 × 1440mm

99KG

FYL-YS-431L

200w

595 × 675 × 1795mm

129KG

2-48 双门系列

FYL-YS-828L

360w

1267 × 680 × 1818mm

208KG

FYL-YS-1028L

1267 × 680 × 2105mm

258KG

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。标本收集箱医用4度冰箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

标本收集箱医用4度冰箱特点门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部

预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。标本收集箱医用4度冰箱药品的储存条件规定为阴凉处、暗凉处、冷处和常温四种。阴凉处是指温度不高于20℃，凉暗处是指避光且温度不高于20℃。