

# 粉料输送板框式除尘滤芯

产品名称	粉料输送板框式除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

- 3、滤筒的端盖和内外护网均采用\*\*的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能
- 3、滤筒的端盖和内外护网均采用\*\*的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能
- 4、出风口气不畅时，应检查除尘滤芯是否堵塞，如被堵应及时清洗 (5)累积效率试验
- 采用重量分析法测定滤芯寿命时，以达到试验终点压差时的试验时间或污染物的捕获量来评定
- 优点：耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小 其中除尘滤芯（筒）是除尘器的主要装置，滤材采用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华、国桥无纺等\*\*品牌，质量稳定，使用寿命长 3、坚韧耐用的聚酯滤材与防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折折设计增加了有效过滤面积且可以使气流恒定无障碍地通过表面
- 5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象
- 耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞机率小，耐火强度高
- 四、压缩机进气除尘滤芯、油过滤器滤芯、油气分离滤芯 五、除尘滤芯及粉尘滤芯系列使用于：
- A、能源，水泥，化工，机械，玻璃等生产线回收原料，净化除尘
- B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料，净化除尘
- C、木业、抛光、抛丸、粉碎、粉制剂行业的粉尘回收器的除尘净化滤芯 过滤精度能够达到0.1um
- 性能表述：宽褶距设计 超过滤 99.99@0.5 μm 选用美国HV
- 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封
- 如工况要求高时，可采用三级过滤，防雨栅或粗效过滤棉作一级过滤，三级采用HEPA过滤
- 应用场合：可以应用于GE、SOLAR、SIEMENS、Alstom、MITSUBISHI等公司燃气轮机的进气过滤
- 卡盘式滤筒 侧装卡盘式滤筒 侧装卡盘式纸质滤筒 除尘器的安装方式有很多种类，有上装式、下装式、侧装式等，但使用过程中，由于安装方式的不同，上装式拆卸非常麻烦，必须拆除顶盖、喷吹管等备件，且上部必须具有足够的空间；下装式，由于工作人员必须到除尘室内拆卸滤筒，工人的工作环境非常恶劣
- 5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象
- 4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同 3、除尘效率高，可达99.99% 原始进气阻力试验 进气阻力9额定气量通过滤芯时在进、出口处的压差)不应超过3.2kPa，还则功率将下降，发动机会冒黑烟