

# 真空吸砂机除尘滤芯聚酯纤维粉尘滤筒

产品名称	真空吸砂机除尘滤芯聚酯纤维粉尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命具有过滤精度高、防水防油性能好、阻力小、处理风量大、挺度好、不容易变形、可水洗、寿命长等优点

过滤面积24m<sup>2</sup>，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料-14只滤芯(7)耐振疲劳试验 安装机渍滤清器总成后，加上模拟发动机或安装结构振动面造成共振的频率与振幅，保持规定的机油压力，循环1000万次，以确定无小渗漏油迹或疲劳损坏性能

优点：耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小

无外网折摺增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面 过滤精度能够达到0.1um

B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料，净化除尘

耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞机率小，耐火强度高

1、进口PTFE覆膜聚酯滤料，孔径小，精度高 滤筒式除尘设备的关键部件是除尘滤筒，对除尘滤芯的要求是具有优良的拦截，耐破度和磨损度，滤材抗污染，透气性能好，可重复使用，寿命长

接头安装形式有上装和下装两种，连接花板有聚胺酯端头、铁制端头和三耳（三爪）连接

二、长纤维聚酯滤筒性能特点：1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能

滤芯滤材:聚酯纤维滤纸、玻纤烧结毡 固安县百盛清器厂采用\*\*的木浆纤维滤纸,高强度聚酯纤维非织布等滤材适合各种工业生产除尘系统的需要 6、清洗时，必须等滤芯晾后才能安装使用 (1)额定进气量

滤芯技术参数中的空氯流量应大于配用发动机的额定进气量