

# 厂家除尘滤筒清理方法 325x900除尘滤筒额定风量多少

产品名称	厂家除尘滤筒清理方法 325x900除尘滤筒额定风量多少
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:除尘 防尘 过滤精度:0.3微米-5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

4、国内的覆膜技术及\*\*的原料，同济大学先进的测试，确保产品的可靠性

B、制药、卷烟、涂装、生产线回收原料，净化除尘 适应范围：适用于空调系统的初级过滤

三、管道系统用的滤芯如下: A、天然气管道过滤器滤芯 B、煤气管道过滤器滤芯

C、沼气管道过滤器滤芯 D、瓦斯管道过滤器滤芯 E、管道油过滤器滤芯 F、管道水过滤器滤芯

G、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯 外部可选紧固带固定

优点：耐腐蚀，耐压.纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小

在，在众多行业应用多年，效果良好，深受业主的认同（除尘、粉尘过滤器简介）

过滤器用超细玻璃纤维纸作滤料，胶板纸作分隔板两者都可与铝合金框、木框及镀锌钢板框组合而成

(6)液压脉冲疲劳试验 机油滤清器在使用中要受到发动机冷却状态下波动压力的作用

而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，\*达到清洁环保的目的

每个系列的滤芯都有不同的规格型号和过滤精度 二、长纤维聚酯滤筒性能特点：

1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能