

PA6 日本宇部Nylon 1013B 耐高温 耐磨 销售厂家

产品名称	PA6 日本宇部Nylon 1013B 耐高温 耐磨 销售厂家
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本宇部:PA6 1013B:耐高温 耐磨
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

PA6 | 日本宇部 UBE Nylon 1013B(干燥)是一种聚胺6(尼龙6) 产品。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲有供货。 特性包括:阻燃/额定火焰 耐化学品

UBE Nylon 1013B粘度低(Injection)优良的脱模剂 坚硬 耐冲击

厂家 日本宇部

类别 PA6

材料状态 已商用:当前有效

性能特点 机械强度好,冲击性能好,低粘度,减震,含脱模剂,自润滑,耐高温,耐磨,耐油,耐化学

产品形式 粒子

产地 非洲和中东,北美洲,拉丁美洲,亚太地区,欧洲

加工条件 注射成型

技术资料

福禄克科技长期代理供应巴陵石化PA6尼龙塑胶原料主要类别及性能,PA分类:防静电PA,导电PA,加纤防火PA,防火PA,抗紫外线耐候PA,高温挤出级PA

PA6日本三菱：33%玻纤增强阻燃级1016G-33福祿克科技；

PA6日本三菱：30%玻纤增强阻燃级1013G-30,1016G-30；福祿克科技

PA6日本三菱：20%玻纤增强阻燃级1013G-20；福祿克科技

PA6日本三菱：16%玻纤增强阻燃级1013G-16,1016G-16；福祿克科技

PA6日本宇部：挤出级1030B；标准粘度1013B,1013NW8；福祿克科技

PA6美国杜邦ST811HS：增韧**尼龙6，用途：电缆和绳索护套，胶管内部核心，模压紧固件，滑雪约束力的部分。福祿克科技

PA6美国杜邦73G30T：增韧增强尼龙6，30%玻纤增强，注射成型。福祿克科技

PA6美国杜邦ST7301：增韧未增强尼龙6，热稳定，润滑。在很宽的温度和湿度范围和高抗冲击性突出。福祿克科技

PA6美国杜邦73G15L：15%玻纤增强尼龙6，注塑成型。福祿克科技

PA6美国杜邦73G30L：30%玻纤增强尼龙6，注塑成型。福祿克科技

PA6美国杜邦73G45L：45%玻纤增强尼龙6，注塑成型。福祿克科技

PA6台湾集盛：注塑级TP-4407,6203；福祿克科技

PA6瑞士EMS：BG-26,30S,PV-6HH；福祿克科技

PA6荷兰***：33%玻纤增强级K224-G6,K224-PG3福祿克科技

PA6德国巴斯夫：玻纤增强B3WG3,B36EG3；30%玻纤增强B3WG6；福祿克科技

PA6德国巴斯夫：30%玻纤增强尺稳定B3WG6,B3EG6；福祿克科技

PA6德国巴斯夫：16%玻纤增强尺稳定B3EG3；注塑级B3S；福祿克科技

PA6德国巴斯夫：C36,B3WM602；福祿克科技

PA6德国拜耳：注塑级B30S；30%玻纤增强级BKV130(电镀)福祿克科技