

# 环氧灌浆料裂缝修补

产品名称	环氧灌浆料裂缝修补
公司名称	德美防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦2208室
联系电话	86-02986139862 18740446196

## 产品详情

混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料 环氧灌浆料裂缝修补 灌浆加固

DMEP-D-GJ-30/200

### 产品用途

- 1.各种建筑工程混凝土裂缝的灌浆、加固、止水、密封。
- 2.建筑物基础加固、防沉。
- 3.隧道、矿山掘进中对软弱地层的止水和固结稳定的预注浆。
- 4.大坝、桥墩、隧道的防渗、堵漏与补强。
- 5.各种边坡的稳定加固。

### 产品特点

- 1.本产品为双组分混凝土裂缝用环氧树脂灌浆料，其粘度低、流动性好、渗透性强。
- 2.可灌细小裂缝（>0.1mm），可操作时间长，固化收缩率小。
- 3.常温反应固化，固化物抗压强度、抗拉伸强度高。
- 4.本产品与混凝土及其它建材粘结性能优异，抗渗及防水性能好。

5.固结体耐久性、耐老化性好，耐化学物质如稀酸、稀碱等腐蚀性能好，基本无毒。

6.灌浆工艺简单方便，灌浆料固化速度可调。

7.灌浆材料货源广，价格低，储运方便。

### 技术性能

外观：A、B组分均匀、不分层

浆液密度：1.025 g/cm<sup>3</sup>

初始粘度：30 mpa.s

可操作时间：2-3h

固化物抗压强度 55 MPa

固化物抗拉强度 28 MPa

固化物粘结强度：干粘结 3.5 MPa；湿粘结 2.4,MPa

### 包装贮存

铁桶装：A组份15kg/桶，B组份3kg/桶

塑料桶装：A组份5kg/桶，B组份1kg/桶