

ITA-30k00AL3302C00维谛UPS电源ITA2-30kVA机架式UPS电源

产品名称	ITA-30k00AL3302C00维谛UPS电源ITA2-30kVA机架式UPS电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	维谛UPS:UPS电源 30KVA:应急电源 国产:不间断电源
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

艾默生UPS电源维谛NX系列30-60K不间断电源

额定容量：30kVA，40kVA，60KVA

物理参数

宽×深×高(mm)：600×850×1600

重量(kg)：210 215

输入特性(整流器)

额定输入电压：380/400/415VAC，三相四线

额定工作频率：50/60Hz

输入电压范围：228V～476V

输入频率范围：40Hz～70Hz

输入功率因数：满载>0.99，半载>0.98

输入电流谐波(THDi)：<3%

输入功率缓启动功能：5-30秒可设置

输出特性(逆变器)

逆变器输出电压：380/400/415VAC，三相四线

输出功率因数：0.9

电压稳定性：稳态 $< \pm 1\%$ (典型值)

瞬态 $< \pm 5\%$ (典型值)

瞬态响应时间： $< 20\text{ms}$

相移特性：带****均衡负载时 $< 1^\circ$

带****不均衡负载时 $< 1^\circ$

旁路

旁路输入电压：380/400/415VAC，三相四线

旁路电压范围：默认-20% ~ +15%，-40%、-30%、-10% ~ +10%、+15%等其它范围值可通过软件设置

系统

频率：50Hz/60Hz(可设置)

市电同步跟踪范围： $\pm 2\text{Hz}$ (默认值)， $\pm 0.5\text{Hz} \sim 3\text{Hz}$ 每0.5Hz可调

实测频率精度(内部时钟)： $\pm 0.01\%$

系统效率：50%以上时 $> 96\%$ ，25%以上时 $> 95\%$

工作环境

运行温度范围：0 ~ 40

存储温度：-25 ~ 70 (不含电池)

相对湿度：0 ~ 95%无凝露

*大运行高度：海拔1000m，1000 ~ 2000m之间每增加100m，所带负载减少1%

噪音(1m) 55 ~ 60dB，随负载率调整

保护等级：IP20

符合标准：安规：IEC60950-1，IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1，电磁兼容：IEC62040-2 / AS

