

沈阳8路视频监控卡 8路视频采集卡 dvr卡

产品名称	沈阳8路视频监控卡 8路视频采集卡 dvr卡
公司名称	沈阳华讯电子技术有限责任公司
价格	180.00/片
规格参数	品牌:华讯 型号:Hx-68058 分辨率:352x288
公司地址	沈阳市沈河区沈州路99号(B座1301室)
联系电话	024-62168563 18940010157

产品详情

品牌	华讯	型号	Hx-68058
分辨率	352 x 288	芯片	tw6805a
芯片厂商	techwell	接口	PCI
系统平台	windows	OEM	可OEM
质保	一年		

一：产品简介

ctt2000vm-68058视频采集卡，是一款模拟数字采集卡，配合本公司自主研发的dvr应用软件使用，可以通过外接监控头设备将视频数据或者视频音频混合数据输入电脑，并转换成电脑可辨别的数字数据，存储在电脑中，成为可编辑处理的视频数据文件。该系统为客户提供了清晰的画面，它所具有的远程功能可以实现远端监控。

ctt2000vm-68058视频采集卡可外接八个监控头。兼容intel、amd、威盛芯片组主板；具有监控全球通功能；无须设置dnsd-动态域名解释服务；10bit视频adc，带4h梳状滤波，以及色彩纠正和agc功能。可向客户提供远程监控方案。支持3g手机监看，具有强大的ie集中管理平台，可同时监控36路远程录像，录像文件为avi格式，可用 暴风影音 软件直接播放

二：系统要求

n硬件系统推荐配置

cpu：c iv 2.0或以上，及intel p-iv 1.8ghz(8路推荐双核5200。)

内存：256m或以上

显卡：ati 32mb 以上/geforce2 mx400 32m以上

硬盘：支持ide、sata、scsi以及串口硬盘

硬盘容量视录像资料所需保存时间而定

lan：10mb以上

主板：尽量使用intel 845pe或以上型号的主板

n软件系统推荐

操作系统：windows 2000 family + sp4、

windows 2000 professional + sp4、

windows 2000 server + sp4

directx版本：directx 8.1或以上，打开硬件加速

显示：1024x768,真彩色32位，字体选择默认

三：产品参数

视频输入：1~8路视频输入，

音频输入：4路音频输入

显示帧率：30帧（ntsc）25帧（pal）

视频芯片：采用tw6805a，10bit adc 4h梳状滤波

视频输出：vga显示、tv输出

图像采集：分辨率:d1（704x576）cif（352x288）

录像速度：每路最高25帧/秒（pal）、30帧/秒（ntsc）

画面显示：满屏，4、9、16、25、36画面分割显示

压缩方式：h.264压缩

存储方式：支持多个硬盘

图像调整：每路可独立进行亮度、对比度、色调和饱和度调整

检索方式：提供录像检索表，可按时间、摄像机号检索

云台镜头控制：每路可独立进行云台、镜头控制

远程传输：客户端可远程监视，远程控制云台、镜头支持ie远程监视，

自带域名解释，无须安装花生壳软件

网络：adsl、lan、3g

操作系统：windows 2000/xp/vista

配件：软件光盘一张,采集卡一张,音视频线1根

四：dvr软件功能特性

1：支持多通道多种风格的画面预览,支持1~32通道的画面预习浏览，显示画面的切换模式更加灵活多样；

2：系统设置界面详细简单，鼠标触碰悬浮文字解析，更便于客户掌握软件操作。

3：录像和回放功能：

录像和回放

录像触发类型多样：主控具有正常录像、视频丢失报警录像、视频运动报警录像，根据自动工作计划中的时间表，可实现按时、按需选择任意报警类型组合进行布防。

回放模式灵活：兼容欧美流行的时间同步[时间进度条方式]回放模式及传统的文件列表回放模式；色彩提示令回放更加直观：回放日期搜索中，不同日期的录像状态由不同色彩标注；

4：报警功能：

独特的报警类型：

视频丢失侦测、视频运动侦测。可对视频运动侦测等级按照需求进行设置。可分别设置不同的报警音。

报警联动类型多样：硬件探头与视频探头，可以建立一对一、一对多、多对一的联动模式。

电话报警：可外接电话卡，实现电话报警功能。

5：个性化的管理功能

自动工作计划：可根据自身需求制定自动工作计划。：可以在无人管理下自动按照预定方案进行自动工作

用户权限管理：可对用户管理模式进行权限设置，增加了系统安全性，对不同的通道进行权限限制，对管理权限进行合理分配。

6：远程监控

可在局域网内实现远端监控。

7：其他特性：

在外接云台控制器的情况下，可直接在云台所在通道的画面上对云台进行控制。

8：软件安装界面简单易懂，附有详细说明书，方便客户安装使用。

五：购买须知

使用系统前，请检查下列各项条件：

不得安装于高湿度、有灰尘或黑色脏物处。

避免阳光直射和直接受热.高温对产品不利。

避免电击和磁性物质。

避免高温或低温.（推荐温度范围应为 $5^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ ）。

避免将导电物质滴入通风孔。

安装前，关闭系统。

确保系统后留有足够的电缆空间。

不得安装于可对产品造成晃动的地方。

在通风良好处，使用本产品。

收音机、电视或无线电通信设备均可造成对系统的损坏。

不得擅自拆卸系统。

不得在产品之上放置重物。

六：售后服务

沈阳华讯电子技术有限责任公司成立于2003年，是一家集科研、生产、销售为一体的高新技术企业。公司从创业初始便将：“科技兴企、质量稳企、服务促企、员工振企、学习状企、诚信固企”。作为企业经营的理念，公司内部设有专业的客服团队，对所售产品进行追踪服务，坚持走出一条“技术为本、用户至上”的高新技术企业发展之路。

- 1.本公司所出售商品严格符合国家及行业标准；
- 2.本公司所出售软件产品为沈阳华讯自主研发产品；
- 3.本公司所售自主研发、生产产品安装后，正常使用条件下硬件免费保修一年，提供终身维护服务，软件升级服务；
- 4.对零部件的提供：超出保修范围内的零部件，保证提供完全的合格产品并只收取成本费用；
- 5.对原有设备的升级，硬件收取成本费用，软件免费升级；

24小时400免费电话，华讯客服竭诚为您服务

沈阳华讯电子技术有限责任公司

地址：沈阳市沈河区沈州路99号太和大厦b座13层

展示区：沈阳市和平区华强电子世界4b32

联系人：田毅

电话：024-62168561,31681928,4007097799

手机：18940010157

旺旺：hxdzjtianyi_6016

qq：1290903203，1481413211

慧聪发发：hxdzjs

网址：www.syhuaxun.com

<http://hxdzjs.taobao.com/>

<http://hxdzjs.cn.alibaba.com/>

<http://hxdzjs.b2b.hc360.com/>